

BORDERTEC BOS


OPIS PRODUKTU



Profil okapnikowy, który wykańcza i chroni odsłonięte betonowe krawędzie balkonów i tarasów, zawierający górną listwę krawędziową zaprojektowaną w celu obramowania powierzchni płytek po ułożeniu na równi z jastrychem.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna - aluminium

Średnica = 11,4 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwriału.

STAL NIERDZEWNĄ AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL

bordertec >> BOS ze stali nierdzewnej polerowanej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOS42IL270	42	IL - Błyszczący
BOS55IL270	55	IL - Błyszczący
BOS75IL270	75	IL - Błyszczący
BOS95IL270	95	IL - Błyszczący

bordertec >> BOSE Narożnik zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOSE42IL	42	IL - Błyszczący
BOSE55IL	55	IL - Błyszczący
BOSE75IL	75	IL - Błyszczący
BOSE95IL	95	IL - Błyszczący

bordertec >> Łącznik BOSG ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOSG42IL	42	IL - Błyszczący
BOSG55IL	55	IL - Błyszczący
BOSG75IL	75	IL - Błyszczący
BOSG95IL	95	IL - Błyszczący

OPIS MATERIAŁU

Aluminiem

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznię, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatische nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A11



A22



A32



A62




A63

AKCESORIA



BOSE



BOSG



Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

bordertec >> BOS z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOS42A11270	42	A11 - Czysty biały
BOS55A11270	55	A11 - Czysty biały
BOS75A11270	75	A11 - Czysty biały
BOS95A11270	95	A11 - Czysty biały
BOS42A22270	42	A22 - Szary Pastelowy
BOS55A22270	55	A22 - Szary Pastelowy
BOS75A22270	75	A22 - Szary Pastelowy
BOS95A22270	95	A22 - Szary Pastelowy
BOS42A32270	42	A32 - Ciemny beż
BOS55A32270	55	A32 - Ciemny beż
BOS75A32270	75	A32 - Ciemny beż
BOS95A32270	95	A32 - Ciemny beż
BOS42A62270	42	A62 - Czerwony Brąz
BOS55A62270	55	A62 - Czerwony Brąz
BOS75A62270	75	A62 - Czerwony Brąz
BOS95A62270	95	A62 - Czerwony Brąz
BOS42A63270	42	A63 - Ciemny brąz
BOS55A63270	55	A63 - Ciemny brąz
BOS75A63270	75	A63 - Ciemny brąz
BOS95A63270	95	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> BOSE Narożnik zewnętrzny z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOSE42A11	42	A11 - Czysty biały
BOSE55A11	55	A11 - Czysty biały
BOSE75A11	75	A11 - Czysty biały
BOSE95A11	95	A11 - Czysty biały
BOSE42A22	42	A22 - Szary Pastelowy
BOSE55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BOSE75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BOSE95A22	95	A22 - Szary Pastelowy
BOSE42A32	42	A32 - Ciemny beż
BOSE55A32	55	A32 - Ciemny beż
BOSE75A32	75	A32 - Ciemny beż
BOSE95A32	95	A32 - Ciemny beż
BOSE42A62	42	A62 - Czerwony Brąz
BOSE55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
BOSE75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BOSE95A62	95	A62 - Czerwony Brąz
BOSE42A63	42	A63 - Ciemny brąz
BOSE55A63	55	A63 - Ciemny brąz
BOSE75A63	75	A63 - Ciemny brąz
BOSE95A63	95	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Łącznik BOSG z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOSG42A11	42	A11 - Czysty biały
BOSG55A11	55	A11 - Czysty biały
BOSG75A11	75	A11 - Czysty biały
BOSG95A11	95	A11 - Czysty biały
BOSG42A22	42	A22 - Szary Pastelowy
BOSG55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BOSG75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BOSG95A22	95	A22 - Szary Pastelowy
BOSG42A32	42	A32 - Ciemny beż
BOSG55A32	55	A32 - Ciemny beż
BOSG75A32	75	A32 - Ciemny beż
BOSG95A32	95	A32 - Ciemny beż
BOSG42A62	42	A62 - Czerwony Brąz
BOSG55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
BOSG75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BOSG95A62	95	A62 - Czerwony Brąz
BOSG42A63	42	A63 - Ciemny brąz
BOSG55A63	55	A63 - Ciemny brąz
BOSG75A63	75	A63 - Ciemny brąz
BOSG95A63	95	A63 - Ciemny brąz

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
4. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
5. W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
6. Ułóż okładzinę, pozostawiając odstęp ok. 5 mm między płytkami a profilem.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnek, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną klapkę gwarantującą doskonałą przyczepność dzięki zastosowanemu klejowi.
Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego
przeznaczonego do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z
uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com