

BORDERTEC BO


OPIS PRODUKTU



Profil okapnikowy w kształcie litery „L” do ochrony i zakończenia zewnętrznych krawędzi płyt betonowych balkonów i tarasów. Przeznaczony do płytek wystających poza krawędź jastrychu. Podczas montażu należy uwzględnić rozszerzalność cieplną, pozostawiając odpowiednią przestrzeń pomiędzy profilami, maskując połączenie elementem łączącym.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna - aluminium

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwriału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL

bordertec >> BO ze stali nierdzewnej polerowanej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BO30IL270	30	IL - Błyszczący
BO42IL270	42	IL - Błyszczący
BO55IL270	55	IL - Błyszczący
BO75IL270	75	IL - Błyszczący
BO95IL270	95	IL - Błyszczący

bordertec >> BOE Narożnik zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOE30IL	30	IL - Błyszczący
BOE42IL	42	IL - Błyszczący
BOE55IL	55	IL - Błyszczący
BOE75IL	75	IL - Błyszczący
BOE95IL	95	IL - Błyszczący

bordertec >> Łącznik BOG ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOG30IL	30	IL - Błyszczący
BOG42IL	42	IL - Błyszczący
BOG55IL	55	IL - Błyszczący
BOG75IL	75	IL - Błyszczący
BOG95IL	95	IL - Błyszczący

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarek, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A11



A22



A32



A62



A63



AKCESORIA



BOE A22



BOG A22



bordertec >> BO z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BO30A11270	30	A11 - Czysty biały
BO42A11270	42	A11 - Czysty biały
BO55A11270	55	A11 - Czysty biały
BO75A11270	75	A11 - Czysty biały
BO95A11270	95	A11 - Czysty biały
BO30A22270	30	A22 - Szary Pastelowy
BO42A22270	42	A22 - Szary Pastelowy
BO55A22270	55	A22 - Szary Pastelowy
BO75A22270	75	A22 - Szary Pastelowy
BO95A22270	95	A22 - Szary Pastelowy
BO30A32270	30	A32 - Ciemny beż
BO42A32270	42	A32 - Ciemny beż
BO55A32270	55	A32 - Ciemny beż
BO75A32270	75	A32 - Ciemny beż
BO95A32270	95	A32 - Ciemny beż
BO30A62270	30	A62 - Czerwony Brąz
BO42A62270	42	A62 - Czerwony Brąz
BO55A62270	55	A62 - Czerwony Brąz
BO75A62270	75	A62 - Czerwony Brąz
BO95A62270	95	A62 - Czerwony Brąz
BO30A63270	30	A63 - Ciemny brąz
BO42A63270	42	A63 - Ciemny brąz
BO55A63270	55	A63 - Ciemny brąz
BO75A63270	75	A63 - Ciemny brąz
BO95A63270	95	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> BOE Narożnik zewnętrzny z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOE30A11	30	A11 - Czysty biały
BOE42A11	42	A11 - Czysty biały
BOE55A11	55	A11 - Czysty biały
BOE75A11	75	A11 - Czysty biały
BOE95A11	95	A11 - Czysty biały
BOE30A22	30	A22 - Szary Pastelowy
BOE42A22	42	A22 - Szary Pastelowy
BOE55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BOE75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BOE95A22	95	A22 - Szary Pastelowy
BOE30A32	30	A32 - Ciemny beż
BOE42A32	42	A32 - Ciemny beż
BOE55A32	55	A32 - Ciemny beż
BOE75A32	75	A32 - Ciemny beż
BOE95A32	95	A32 - Ciemny beż
BOE30A62	30	A62 - Czerwony Brąz
BOE42A62	42	A62 - Czerwony Brąz
BOE55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
*BOE75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BOE95A62	95	A62 - Czerwony Brąz
BOE30A63	30	A63 - Ciemny brąz
BOE42A63	42	A63 - Ciemny brąz
BOE75A63	75	A63 - Ciemny brąz
BOE95A63	95	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Łącznik BOG z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BOG30A11	30	A11 - Czysty biały
BOG42A11	42	A11 - Czysty biały
BOG55A11	55	A11 - Czysty biały
BOG75A11	75	A11 - Czysty biały
BOG95A11	95	A11 - Czysty biały
BOG30A22	30	A22 - Szary Pastelowy
BOG42A22	42	A22 - Szary Pastelowy
BOG55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BOG75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BOG95A22	95	A22 - Szary Pastelowy
BOG30A32	30	A32 - Ciemny beż
BOG42A32	42	A32 - Ciemny beż
BOG55A32	55	A32 - Ciemny beż
BOG75A32	75	A32 - Ciemny beż
BOG95A32	95	A32 - Ciemny beż
BOG30A62	30	A62 - Czerwony Brąz
BOG42A62	42	A62 - Czerwony Brąz
BOG55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
BOG75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BOG95A62	95	A62 - Czerwony Brąz
BOG30A63	30	A63 - Ciemny brąz
BOG42A63	42	A63 - Ciemny brąz
BOG55A63	55	A63 - Ciemny brąz
BOG75A63	75	A63 - Ciemny brąz
BOG95A63	95	A63 - Ciemny brąz

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
4. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
5. W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
6. Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
7. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o wymiarach _____ mm, wyposażonego w perforowaną
płytkę, która zapewnia doskonałą przyczepność zastosowanego kleju. Profil z prostą dolną częścią przylegającą do
ściany, montowany w odległości 10 mm od niej, aby zapewnić ochronę i wentylację grubości jastrychu.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego
przeznaczonego do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z
uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt