

BORDERTEC BR


OPIS PRODUKTU



Profil okapnikowy, który wykańcza i chroni odsłonięte betonowe krawędzie balkonów i tarasów, zawierający symetrycznie ukształtowaną górną listwę krawędziową zaprojektowaną do obramowania powierzchni płytek. Szczególnie nadaje się do układania płytek na istniejących podłogach. Zawiera wbudowaną blokadę skapywania. Podczas montażu należy uwzględnić rozszerzalność cieplną, pozostawiając odpowiednią przestrzeń pomiędzy profilami, maskując połączenie elementem łączącym.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum

B = 24 mm

H1 = 12,6 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczkań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A11



A22



A32



A62




A63


AKCESORIA



BRG



BRE



bordertec >> BR z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BR80A11270	8	A11 - Czysty biały
BR100A11270	10	A11 - Czysty biały
BR80A22270	8	A22 - Szary Pastelowy
BR100A22270	10	A22 - Szary Pastelowy
BR80A32270	8	A32 - Ciemny beż
BR100A32270	10	A32 - Ciemny beż
BR80A62270	8	A62 - Czerwony Brąz
BR100A62270	10	A62 - Czerwony Brąz
BR80A63270	8	A63 - Ciemny brąz
BR100A63270	10	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BRE z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BRE80/100A11	8	A11 - Czysty biały
BRE80/100A22	8	A22 - Szary Pastelowy
BRE80/100A32	8	A32 - Ciemny beż
BRE80/100A62	8	A62 - Czerwony Brąz
BRE80/100A63	8	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Łącznik BRG z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BRG80/100A11	8	A11 - Czysty biały
BRG80/100A22	8	A22 - Szary Pastelowy
BRG80/100A32	8	A32 - Ciemny beż
BRG80/100A62	8	A62 - Czerwony Brąz
BRG80/100A63	8	A63 - Ciemny brąz

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Dotnij do właściwej długości;
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
- Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____ (patrz sekcja Opis materiału) o wymiarach charakterystycznych _____ mm, wyposażonego w perforowaną płytę, która gwarantuje doskonałą przyczepność z zastosowanym klejem. Profil zaokrąglony ze zintegrowaną krawędzią okapową.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do pokrywania istniejących podłóg tarasowych i balkonowych, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt