

BORDERTEC BSR

OPIS PRODUKTU




BORDERTEC BSR polecany jest do zamykania krawędzi balkonów oraz tarasów z płytek i kamienia, z elementem wykończeniowym odprowadzającym wodę. Jego odwracalny kształt pozwala dopasować dwie różne grubości płytek do tego samego profilu. Bordertec BSR jest wyposażony w specjalne elementy do prawidłowego montażu.




Profile Bordertec BSR to idealne rozwiązanie do eleganckiego i precyzyjnego wykańczania krawędzi podłóg podniesionych z marmuru i kamienia, a także do tworzenia nieskazitelnych stopni. Widoczny przód profilu Bordertec BSR został zaprojektowany tak, aby stworzyć przyjemną, nowoczesną estetykę, tworząc wyraźny i wyrafinowany kontrast między pomalowaną powierzchnią pionową a podłogą. Aby zapewnić bezproblemowy montaż, każdy profil Bordertec BSR jest dostarczany ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna
B = 3,6 mm



Aluminium
B = 3,6 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednokłowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylacznia na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwriału.

STAL NIERDZEWNĄ AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IS

Podłogi, tarasy i balkony

bordertec >> BSR ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BSR10/35IS270	10x35	IS - Szczotkowane
BSR15/30IS270	15x30	IS - Szczotkowane
BSR20/25IS270	20x25	IS - Szczotkowane

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSRE ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H mm	Wykończenie
BSRE45IS	45	IS - Szczotkowane

bordertec >> Łącznik BSRG ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H mm	Wykończenie
BSRG45IS	45	IS - Szczotkowane

OPIS MATERIAŁU

Aluminiem

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznię, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A22



A24



A33



A50



A65


AKCESORIA



BSRG-A50



BSRE-A50



BSRG20/160A24



BSRE20/160A24

bordertec >> BSR z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BSR10/35A22270	10x35	A22 - Szary Pastelowy
BSR15/30A22270	15x30	A22 - Szary Pastelowy
BSR20/25A22270	20x25	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSRE z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BSRE45A22	45	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> BSRG Łączenie z lakierowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
BSRG45A22	45	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> BSR z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BSR10/35A24270	10x35	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BSR15/30A24270	15x30	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BSR20/25A24270	20x25	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BSR10/35A33270	10x35	A33 - Tloczony dove
BSR15/30A33270	15x30	A33 - Tloczony dove
BSR20/25A33270	20x25	A33 - Tloczony dove
BSR10/35A50270	10x35	A50 - Wytlaczany mika
BSR15/30A50270	15x30	A50 - Wytlaczany mika
BSR20/25A50270	20x25	A50 - Wytlaczany mika
BSR10/35A65270	10x35	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSR15/30A65270	15x30	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSR20/25A65270	20x25	A65 - Wytlaczany czarny matowy

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSRE z Modern Line lakierowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BSRE45A24	45	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BSRE45A33	45	A33 - Wytlaczany szary gołębi
BSRE45A50	45	A50 - Wytlaczany mika
BSRE45A65	45	A65 - Wytlaczany czarny matowy

bordertec >> Łącznik BSRG z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
BSRG45A24	45	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BSRG45A33	45	A33 - Wytlaczany szary gołębi
BSRG45A50	45	A50 - Wytlaczany mika
BSRG45A65	45	A65 - Wytlaczany czarny matowy

Podniesione podłogi

bordertec >> BSR z aluminium malowanego proszkowo			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BSR20/40A22270	20x40	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/60A22270	20x60	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/80A22270	20x80	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/100A22270	20x100	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/120A22270	20x120	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/140A22270	20x140	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/160A22270	20x160	A22 - Szary Pastelowy	
BSR20/180A22270	20x180	A22 - Szary Pastelowy	

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSRE z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BSRE20/40A22	20x40	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/60A22	20x60	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/80A22	20x80	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/100A22	20x100	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/120A22	20x120	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/140A22	20x140	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/160A22	20x160	A22 - Szary Pastelowy
BSRE20/180A22	20x180	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Łącznik BSRG z aluminium lakierowanego proszkowo		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BSRG20/40A22	20x40	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/60A22	20x60	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/80A22	20x80	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/100A22	20x100	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/120A22	20x120	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/140A22	20x140	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/160A22	20x160	A22 - Szary Pastelowy
BSRG20/180A22	20x180	A22 - Szary Pastelowy



bordertec >> BSR z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BSR20/40A24270	20x40	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/60A24270	20x60	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/80A24270	20x80	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/100A24270	20x100	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/120A24270	20x120	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/140A24270	20x140	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/160A24270	20x160	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/180A24270	20x180	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSR20/40A33270	20x40	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/60A33270	20x60	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/80A33270	20x80	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/100A33270	20x100	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/120A33270	20x120	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/140A33270	20x140	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/160A33270	20x160	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/180A33270	20x180	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSR20/40A50270	20x40	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/60A50270	20x60	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/80A50270	20x80	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/100A50270	20x100	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/120A50270	20x120	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/140A50270	20x140	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/160A50270	20x160	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/180A50270	20x180	A50 - Wytlaczany mika	
BSR20/40A65270	20x40	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/60A65270	20x60	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/80A65270	20x80	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/100A65270	20x100	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/120A65270	20x120	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/140A65270	20x140	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/160A65270	20x160	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSR20/180A65270	20x180	A65 - Wytlaczany czarny matowy	

bordertec >> Łącznik BSRG z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BSRG20/40A24	20x40	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/60A24	20x60	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/80A24	20x80	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/100A24	20x100	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/120A24	20x120	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/140A24	20x140	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/160A24	20x160	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/180A24	20x180	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRG20/40A33	20x40	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/60A33	20x60	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/80A33	20x80	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/100A33	20x100	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/120A33	20x120	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/140A33	20x140	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/160A33	20x160	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/180A33	20x180	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRG20/40A50	20x40	A50 - Wytlaczany mika	
BSRG20/60A50	20x60	A50 - Wytlaczany mika	
BSRG20/80A50	20x80	A50 - Wytlaczany mika	
BSRG20/100A50	20x100	A50 - Wytlaczany mika	
BSRG20/120A50	20x120	A50 - Wytlaczany mika	
BSRG20/140A50	20x140	A50 - Wytlaczany mika	
BSRG20/160A50	20x160	A50 - Wytlaczany mika	

BSRG20/180A50	20x180	A50 - Wytlaczany mika
BSRG20/40A65	20x40	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/60A65	20x60	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/80A65	20x80	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/100A65	20x100	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/120A65	20x120	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/140A65	20x140	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/160A65	20x160	A65 - Wytlaczany czarny matowy
BSRG20/180A65	20x180	A65 - Wytlaczany czarny matowy

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSRE z Modern Line lakierowanego proszkowo			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BSRE20/40A24	20x40	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/60A24	20x60	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/80A24	20x80	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/100A24	20x100	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/120A24	20x120	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/140A24	20x140	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/160A24	20x160	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/180A24	20x180	A24 - Wytlaczany szary pastelowy	
BSRE20/40A33	20x40	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/60A33	20x60	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/80A33	20x80	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/100A33	20x100	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/120A33	20x120	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/140A33	20x140	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/160A33	20x160	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/180A33	20x180	A33 - Wytlaczany szary gołęb	
BSRE20/40A50	20x40	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/60A50	20x60	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/80A50	20x80	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/100A50	20x100	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/120A50	20x120	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/140A50	20x140	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/160A50	20x160	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/180A50	20x180	A50 - Wytlaczany mika	
BSRE20/40A65	20x40	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/60A65	20x60	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/80A65	20x80	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/100A65	20x100	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/120A65	20x120	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/140A65	20x140	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/160A65	20x160	A65 - Wytlaczany czarny matowy	
BSRE20/180A65	20x180	A65 - Wytlaczany czarny matowy	

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

Podłogi, tarasy i balkony

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
4. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
5. W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
6. Ułóż okładzinę, pozostawiając odstęp ok. 5 mm między płytkami a profilem.

Podniesione podłogi

APLIKACJA

7. Przytnij profil do żądanej długości;
8. Przytnij podstawy wspornika Uptec, aby zapewnić prawidłowy montaż profilu obwodowego;
9. Umieść profil na wspornikach Uptec, jeśli to możliwe, wyłamując wypustki dystansowe na złączach, jeśli uniemożliwiają one prawidłowe ułożenie profilu, korzystając z pomocy przy ustawianiu pierwszej płytki;
10. Ułóż płytki na wspornikach UPTEC, zwracając uwagę na zachowanie spoin i stosując się do instrukcji montażu systemu Uptec.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ścierne. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o wymiarach charakterystycznych _____ mm, wyposażonego w perforowaną podstawę nośną, która gwarantuje doskonałą przyczepność z zastosowanym klejem, a w przypadku montażu podłóg podniesionych stanowi solidne podparcie dla płytek ułożonych na regulowanych wspornikach. Profil z wewnętrzną częścią na jaskółczy ogon dla lepszej przyczepności kleju.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do montażu podłóg na tarasach i balkonach klejonych i pływakających, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt