

BORDERTEC BTR


OPIS PRODUKTU



BORDERTEC BTR to innowacyjne rozwiązanie modułowe, odpowiednie do wykańczania balkonów i tarasów wyłożonych płytkami. Profil okapnikowy można dopasować do najpopularniejszych rozmiarów płytek i wykończeń stosowanych na zewnątrz. Uchwyty Bordertec BTR z dodatkowymi modułami serii TR, które wsuwają się w podstawową szynę modułu, umożliwiając dostosowanie się do dowolnej grubości płytek. System klipsów: profil=grubość płytki - 2 mm.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



BTR 30 - Aluminum

B = 6,4 mm
B1 = 8,4 mm



BTR 30 + TR - Aluminum

B = 6,4 mm
B1 = 8,4 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS

bordertec >> BTR Profil okapnikowy z anodowanego alu. do montażu z serią TR		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BTR30AS270	30	AS - Srebrne

bordertec >> Profil TR z aluminium anodowanego			
Kod	H mm	Wykończenie	
TR45AS270	4,5	AS - Srebrne	
TR60AS270	6	AS - Srebrne	
TR80AS270	8	AS - Srebrne	
TR100AS270	10	AS - Srebrne	
TR110AS270	11	AS - Srebrne	
TR125AS270	12,5	AS - Srebrne	
TR150AS270	15	AS - Srebrne	
TR175AS270	17,5	AS - Srebrne	
TR200AS270	20	AS - Srebrne	

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Dotnij do właściwej długości;
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
- Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym wymiarze _____ mm, nadającego się do
łączenia z profilami z serii TR lub KJ firmy Profilitec w celu zapewnienia rozwiązania do wykańczania i uzupełniania
balkonów i tarasów. Profil z częścią wewnętrzną, która blokuje się nad profilami nośnymi, dostarczaną oddzielnie w celu
uzyskania pożądanej wysokości pokrycia. Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako modułowy
profil obwodowy z malowanego aluminium, odpowiedni do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i
montowany zgodnie z zasadami i obszarami zastosowania wskazanymi przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt