

COFLEX CAJ


OPIS PRODUKTU



„Niewidoczna” dylatacja COFLEX CAJ całkowicie integruje się z fugą o szerokości 5 mm. Profil z koekstrudowanej żywicy syntetycznej składa się ze sztywnych, perforowanych kołnierzy mocujących i trwałej, miękkiej powierzchni górnej, która jest odporna na pleśń, bakterie, warunki atmosferyczne, korozję, zużycie i promienie UV. Profil jest przeznaczony do podziału dużych posadzek na mniejsze pola na podłogach z płytek ceramicznych. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych; profil zapewnia ograniczoną ochronę krawędzi płytki. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach detalicznych, hotelach, obiektach sportowych i szkołach.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

B = 5 mm

OPIS MATERIAŁU

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P11



P23



P32



P51

coflex >> CAJ Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CAJ45P11270	4,5	P11 - Czysty biały
CAJ60P11270	6	P11 - Czysty biały
CAJ80P11270	8	P11 - Czysty biały
CAJ100P11270	10	P11 - Czysty biały
CAJ125P11270	12,5	P11 - Czysty biały
CAJ45P23270	4,5	P23 - Szary cement
CAJ60P23270	6	P23 - Szary cement
CAJ80P23270	8	P23 - Szary cement
CAJ100P23270	10	P23 - Szary cement
CAJ125P23270	12,5	P23 - Szary cement
CAJ45P32270	4,5	P32 - Ciemny beż
CAJ60P32270	6	P32 - Ciemny beż
CAJ80P32270	8	P32 - Ciemny beż
CAJ100P32270	10	P32 - Ciemny beż
CAJ125P32270	12,5	P32 - Ciemny beż
CAJ45P51270	4,5	P51 - Czarny
CAJ60P51270	6	P51 - Czarny
CAJ80P51270	8	P51 - Czarny
CAJ100P51270	10	P51 - Czarny
CAJ125P51270	12,5	P51 - Czarny



APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną płetwę gwarantującą doskonałą przyczepność z zastosowanym klejem oraz w część
wewnętrzną zamkniętą elementem elastycznym w celu lepszej kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie wykładziny, dostarczana
i montowana według zasad sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt