

COFLEX CA


OPIS PRODUKTU



Zaprojektowane do podziału dużych posadzek na mniejsze pola, dylatacje COFLEX CA z koekstrudowanej żywicy syntetycznej składają się ze sztywnych, perforowanych kołnierzy kotwiących i trwałej, miękkiej powierzchni górnej, która jest odporna na pleśń, bakterie, warunki atmosferyczne, korozję, zużycie i promienie UV. Nadają się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych; profile zapewniają ograniczoną ochronę krawędzi płytek. Idealnie nadają się do stosowania w sklepach detalicznych, hotelach, obiektach sportowych i szkołach.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Koekstrudowana żywica syntetyczna
+ Resinflex

B = 10 mm

OPIS MATERIAŁU

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL termoplastyczna żywica syntetyczna na bazie PVC do koekstruzji:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Termoplastyczna żywica syntetyczna w PVC uplastyczniona kauczukiem:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów kauczukowych, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P11



P23



P32



P51

coflex >> CA Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CA60P11270	6	P11 - Czysty biały
CA80P11270	8	P11 - Czysty biały
CA100P11270	10	P11 - Czysty biały
CA125P11270	12,5	P11 - Czysty biały
CA60P23270	6	P23 - Szary cement
CA80P23270	8	P23 - Szary cement
CA100P23270	10	P23 - Szary cement
CA125P23270	12,5	P23 - Szary cement
CA150P23270	15	P23 - Szary cement
CA200P23270	20	P23 - Szary cement
CA60P32270	6	P32 - Ciemny beż
CA80P32270	8	P32 - Ciemny beż
CA100P32270	10	P32 - Ciemny beż
CA125P32270	12,5	P32 - Ciemny beż
CA60P51270	6	P51 - Czarny
CA80P51270	8	P51 - Czarny
CA100P51270	10	P51 - Czarny
CA125P51270	12,5	P51 - Czarny



APLIKACJA

1. Dobór profilu należy dokonać na podstawie obciążeń i odkształceń, którym będzie poddawany, określić wysokość profilu odpowiadającą grubości układanej wykładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź wykładziny, lecz był położony o 0,5 ÷ 1 mm niżej;
2. Przytnij profil do żądanej długości;
3. Nanieść klej do płytek na powierzchnię, na której będzie położony profil i odpowiednio go ułożyć, dociskając tak, aby został w nim osadzony;
4. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią okładziny;
5. Ułóż płytki, dbając o to, aby były wyrównane z profilem i pozostawiając szczelinę o szerokości ok. 2 mm, którą później wypełnij uszczelniaczem lub zaprawą;
6. Przed wyschnięciem należy oczyścić profil z resztek kleju;
7. Dokładnie wypełnij spoiny między profilem i płytką.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA PVC SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną płetwę gwarantującą doskonałą przyczepność z zastosowanym klejem oraz w część
wewnętrzną zamkniętą elementem elastycznym w celu lepszej kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie wykładziny, dostarczana
i montowana według zasad sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt