

COFLEX CBR


OPIS PRODUKTU




COFLEX CBR składa się z podwójnego metalowego profilu, w którym znajduje się wewnętrzna gumowa uszczelka. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia ochrony płytki i względnego obciążenia, jakie może ona wytrzymać. Wkładka z kauczuku syntetycznego skutecznie kompensuje i amortyzuje ruchy podłogi wraz z pokryciem. COFLEX CBR nadaje się do przenoszenia rozłożonych ciężarów i napięć. Należy wybrać spoinę o wysokości odpowiadającej dokładnie grubości płytki, spoina nie może wystawać ponad poziom powierzchni krycia, ale powinna być ułożona $0,5 \div 1$ mm poniżej krawędzi płytek. Typowe powierzchnie podłogowe: sklepy, hotele, centra sportowe i szkoły.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra - Wkładka zamontowana.



Naturalne aluminium + wkładka syntetyczna
B = 10 mm
B1 = 5 mm



Wkładka syntetyczna
B = 5 mm

OPIS MATERIAŁU

Naturalne aluminium + wstawka syntetyczna

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichloru winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



AN




P23



P51

coflex >> CBR z naturalnego aluminium + wstawka syntetyczna		
Kod	H mm	Wykończenie
CBR45AN23270	4,5	A23 - Szary cement
CBR60AN23270	6	A23 - Szary cement
CBR80AN23270	8	A23 - Szary cement
CBR100AN23270	10	A23 - Szary cement
CBR125AN23270	12,5	A23 - Szary cement
CBR150AN23270	15	A23 - Szary cement
CBR200AN23270	20	A23 - Szary cement
CBR45AN51270	4,5	A51 - Czarny
CBR60AN51270	6	A51 - Czarny
CBR80AN51270	8	A51 - Czarny
CBR100AN51270	10	A51 - Czarny
CBR125AN51270	12,5	A51 - Czarny
CBR150AN51270	15	A51 - Czarny
CBR200AN51270	20	A51 - Czarny

coflex >> CBRI Wkładka zapasowa Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
CBRI5P23	5	P23 - Szary cement
CBRI5P51	5	P51 - Czarny



APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałóż dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną płetwę i podcięcie po stronie stykającej się z płytką, co gwarantuje doskonałą
przyczepność z zastosowanym klejem, a także z częścią wewnętrzną zamkniętą elementem elastycznym w celu lepszej
kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie pokrycia, dostarczana i
montowana zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt