

COFLEX CD


OPIS PRODUKTU



Złącza dylatacyjne COFLEX CD z koekstrudowanej żywicy syntetycznej zostały zaprojektowane w celu podziału dużych pól wyłożonych okładziną ceramiczną. Zaciski przedłużające mogą być montowane pionowo, aby dopasować je do grubszych warstw jastrychów. Profile te, przeznaczone są do zastosowań w obiektach o dużym natężeniu ruchu pieszego, zapewniają ograniczoną ochronę krawędzi płytek i kompensują niewielkie różnice w ruchu spowodowane kurczeniem się i rozszerzaniem podłoża. Montuje się je na zaprawę cienkowarstwową. Idealnie nadają się do stosowania w sklepach, hotelach, obiektach sportowych i szkołach. Sugerowane pola dylatacyjne to ok 172-7/32''ft2 (16 m2).

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

B = 8 mm

OPIS MATERIAŁU

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P23



P10

coflex >> CD z PVC		
Kod	H mm	Wykończenie
CD230P10270	23	P10 - Szary + Trasparentny
CD230P23270	23	P23 - Szary cement
CD220P270	22	P23 - Przedłużka



APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Upewnij się, że rowek lub szczelina, które chcesz wypełnić, mają odpowiedni rozmiar, aby pasował do nich profil.
3. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku podłóg drewnianych należy obliczyć wymiar o 0,5 mm mniejszy od spoiny, w przypadku podłóg kamiennych i ceramicznych wymiar ten stanowi wymiar spoiny;
4. Nanieść klej (FIXXTEC) na rowek;
5. Umieścić profil w odpowiednim położeniu, wkładając go równomiernie dociskając i używając gumowego młotka;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu;
7. Składać kolejne elementy, aż do uzyskania pożądanej wysokości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonego w stożkową powierzchnię boczną z podciętymi zębami, które gwarantują doskonały chwyt podczas
 cięcia wylewki, a także w elastyczną część wewnętrzną w celu lepszej kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczne, modułowe złącze rozdzielcze i złącze ochronne
 osłonowe, dostarczane i montowane zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań
 wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt