

COFLEX CF


OPIS PRODUKTU



Złącza dylatacyjne COFLEX CF z koekstrudowanej żywicy syntetycznej są przeznaczone do podziału dużych pól wyłożonych okładziną ceramiczną. Profil jest przeznaczony do zastosowań w obiektach o dużym ruchu pieszym, zapewnia ograniczoną ochronę krawędzi płytek i kompensuje niewielkie różnice w ruchu spowodowane kurczeniem się i rozszerzaniem podłoża. Montuje się je na zaprawę cienkowarstwową. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach, hotelach, obiektach sportowych i szkołach

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

B = 8 mm

OPIS MATERIAŁU

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P23

coflex >> CF z PVC		
Kod	H mm	Wykończenie
CF230P10270	23	P10 - Transparentny
CF350P10270	35	P10 - Transparentny
CF450P10270	45	P10 - Transparentny
CF230P23270	23	P23 - Szary cement
CF350P23270	35	P23 - Szary cement
CF450P23270	45	P23 - Szary cement



APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Upewnij się, że wypełniany rowek lub fuga ma odpowiedni rozmiar, aby pasował do profilu. Zazwyczaj w przypadku podłóg drewnianych należy obliczyć o 0,5 mm mniej niż wynosi szerokość fugi; w przypadku podłóg kamiennych i ceramicznych, wymiarem jest rozmiar fugi.
3. Nanieść klej (FIXXTEC) na rowek;
4. Umieścić profil w odpowiednim położeniu, wkładając go równomiernie dociskając i używając gumowego młotka;
5. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonego w stożkową powierzchnię boczną z podciętymi zębami, które gwarantują doskonały chwyt podczas
 cięcia wylewki, a także w elastyczną część wewnętrzną w celu lepszej kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina rozdzielczo-ochronna do pokryć,
 dostarczana i montowana zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych
 przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com