

COFLEX CKM


OPIS PRODUKTU



Techniczne złącze dylatacyjne przesuwne COFLEX CK przeznaczone są do instalacji cienkowarstwowych. Dwa metalowe elementy łączą się i przesuwają z wewnętrzną szczeliną +/- 2 mm, przenosząc zróżnicowany ruch wynikający ze ściskania i rozszerzania materiału. Profil dostarczany jest zmontowany w pozycji „neutralnej”, połączony elastyczną uszczelką w dolnej części profilu. Dylatacja zapewnia trwałość i wysoką odporność na obciążenia pionowe przy nowoczesnym designie. Sugerowane pola dylatacyjne: 16-25 m².

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium - Mosiądz
Zmienna B = od 9 mm do 13 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.



AN

coflex >> CKM z aluminium naturalnego		
Kod	H mm	Wykończenie
CKM450AN270	45	AN - Naturalne



OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wytłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.



ON

coflex >> CKM mosiądz		
Kod	H mm	Wykończenie
CKM4500N270	45	ON - Naturalne



APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Upewnij się, że rowek lub szczelina, które chcesz wypełnić, mają odpowiedni rozmiar, aby pasował do nich profil.
3. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku podłóg drewnianych należy obliczyć wymiar o 0,5 mm mniejszy od spoiny, w przypadku podłóg kamiennych i ceramicznych wymiar ten stanowi wymiar spoiny;
4. Nanieść klej (FIXXTEC) na rowek;
5. Umieścić profil w odpowiednim położeniu, wkładając go równomiernie dociskając i używając gumowego młotka;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonego w pionowe zęby podcięte, które gwarantują doskonały chwyt podczas cięcia wylewki, a także w część
 wewnętrzną wykonaną z metalowych profili przesuwanych, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość i lepszą kontrolę
 rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina rozdzielczo-ochronna do pokryć przeznaczonych
 do dużych obciążeń i pojazdów, dostarczana i montowana zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i
 obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt