

## COFLEX CMB


### OPIS PRODUKTU



Złącze dylatacyjne zalecane do montowania w jastrychu, wykonane z materiału syntetycznego o podwójnej gęstości. Składa się z dwóch sztywnych części konstrukcyjnych połączonych wkładkami z miękkiego tworzywa sztucznego. Dostępne w wielu kolorach. Złącze CMB służy do podziału podłoża lub jastrychu zgodnie z wymaganiami projektu.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



CMB P23

B = 8 mm

B1 = 80 mm

### OPIS MATERIAŁU

#### Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P23

| coflex >> CMB koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex |       |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Kod                                                         | H1 mm | Wykończenie        |
| CMB300P23270                                                | 30    | P23 - Szary cement |
| CMB450P23270                                                | 45    | P23 - Szary cement |
| CMB600P23270                                                | 60    | P23 - Szary cement |



## APLIKACJA

1. Wybierz profil w oparciu o obciążenia i odkształcenia, którym będzie poddawany. W razie potrzeby wyrównaj podłoże warstwą zaprawy klejowej o szerokości około 10 cm, licząc z góry, że po zakończeniu montażu spoina będzie idealnie zlicowana z wykończoną podłogą.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przytnij profil do wymaganej długości;
4. Wyrównaj połączenie, sprawdzając jego idealnie liniową konstrukcję. Jeśli występują, przymocuj skrzydełka do podłoża za pomocą kołków rozporowych mechanicznych lub chemicznych o wymiarach dostosowanych do obciążeń i właściwości podłoża;
5. Mocowanie należy wykonać równolegle po obu stronach profilu, w razie potrzeby umieszczając kołek co 30 cm, wykorzystując naprzemiennie otwory zewnętrzne pomiędzy dwoma skrzydełkami mocującymi;
6. W razie konieczności, w zależności od rodzaju materiału okładzinowego, zaleca się zastosowanie elastycznego uszczelnienia o grubości 3 ÷ 5 mm pomiędzy końcową krawędzią okładziny a profilem.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

## OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profiltec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze \_\_\_\_\_ mm,  
 wyposażonego w żebrowaną podstawę nośną gwarantującą doskonałe przyleganie dzięki zastosowanemu klejowi oraz  
 w część wewnętrzną wykonaną z elementów elastycznych, zapewniającą lepszą kontrolę rozszerzalności przy ściskaniu.  
 Typ rodziny \_\_\_\_\_ firmy Profiltec jako elastyczna spoina do układania zapraw i ochrony nawierzchni  
 przeznaczona do średnich obciążeń i pojazdów, dostarczana i montowana zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem  
 metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt