

COFLEX CM


OPIS PRODUKTU




Złącze dylatacyjne CM coflex do układania w podłożu, jest systemem modułowym umożliwiającym wykonanie połączeń na wysokość dostosowaną do grubości jastrychu wraz z okładziną ceramiczną. Profile wykonane są z tworzywa sztucznego, a CM300 uszczelniony jest na główce miękką wkładką, dostępną w różnych kolorach. Modułowość osiąga się poprzez podłączenie CM300P... do jednego lub więcej profili przedłużających CM200P270; każde przedłużenie CM200P270 zwiększa wysokość o 15 mm. Instalację można zakończyć za pomocą podstawy CMB300P270.

DANE TECHNICZNE


Długość: 2,70 metra



CM 300
B = 8 mm



CM 200 P (przedłużka)
B = 8 mm



CMB P
B = 8 mm
Wysokość = 80 mm

OPIS MATERIAŁU

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastifikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P23



P51



P61

coflex >> CM kookstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex		
Kod	H1 mm	Wykończenie
CM300P23270	30	P23 - Szary cement
CM300P51270	30	P51 - Czarny
CM300P61270	30	P61 - Czerwony klinkier
CM200P270	20	P23 - Żywica
CMB300P270	30	P23 - Szary cement



APLIKACJA

1. Wybierz profil w oparciu o obciążenia i odkształcenia, którym będzie poddawany. W razie potrzeby wyrównaj podłoże warstwą zaprawy klejowej o szerokości około 10 cm, licząc z góry, że po zakończeniu montażu spoina będzie idealnie zlicowana z wykończoną podłogą.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przytnij profil do wymaganej długości;
4. Wyrównaj połączenie, sprawdzając jego idealnie liniową konstrukcję. Jeśli występują, przymocuj skrzydełka do podłoża za pomocą kołków rozporowych mechanicznych lub chemicznych o wymiarach dostosowanych do obciążeń i właściwości podłoża;
5. Mocowanie należy wykonać równolegle po obu stronach profilu, w razie potrzeby umieszczając kołek co 30 cm, wykorzystując naprzemiennie otwory zewnętrzne pomiędzy dwoma skrzydełkami mocującymi;
6. W razie konieczności, w zależności od rodzaju materiału okładzinowego, zaleca się zastosowanie elastycznego uszczelnienia o grubości 3 ÷ 5 mm pomiędzy końcową krawędzią okładziny a profilem;
7. Składaj kolejne elementy, aż do uzyskania pożądanej wysokości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonego w żebrowaną podstawę nośną gwarantującą doskonałe przyleganie dzięki zastosowanemu klejowi oraz
 w część wewnętrzną wykonaną w systemie modułowym z elementami elastycznymi dla lepszej kontroli rozszerzalności
 przy ściskaniu.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako modułowa elastyczna przegroda rozdzielcza do układania
 zapraw i ochrony okładziny przeznaczona do średnich obciążeń i pojazdów, dostarczana i montowana zgodnie z
 zasadami i obszarami zastosowań wskazanymi przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com