

COFLEX CR


OPIS PRODUKTU



Opatentowana seria profili COFLEX CR optymalizuje połączenia kątowe pomiędzy podłogą a ścianami, zabezpieczając odpowiednią dylatację, tworząc higieniczne połączenie podczas czyszczenia oraz tworząc cięcie akustyczne przerywające rozprzestrzenianie się hałasu w budynku. COFLEX CR składa się z modułu podstawowego sztywnego/miękkiego koekstrudowanego (art. CR 16) oraz modułów dodatkowych (seria art. KJ), które mieszczą się wewnątrz modułu podstawowego, tworząc wysokość wymaganą dla grubości płytki i gwarantując idealne mocowanie. Wsuniecie KJ w szynę wpustu CR16 powoduje podwyższenie listwy o 2 mm, dlatego profile KJ należy zamawiać w wysokości o 2 mm mniejszej niż grubość płytki.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



CR 16 P + KJ

R = 16 mm

H1 = 15 mm

Przykład montażu z KJ

OPIS MATERIAŁU

Podstawowy moduł syntetyczny koekstrudowany

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastifikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P11



P23



P32

coflex >> CR Koekstrudowany moduł podstawowy z tworzywa sztucznego		
Kod	R mm	Wykończenie
CR16P11270	16	P11 - Czysty biały
CR16P23270	16	P23 - Szary cement
CR16P32270	16	P32 - Ciemny beż

coflex >> KJModuł do połączenia z coflexem CR16P*		
Kod	H mm	Wykończenie
KJ60P11270	6	P11 - Czysty biały
KJ80P11270	8	P11 - Czysty biały
KJ100P11270	10	P11 - Czysty biały
KJ125P11270	12,5	P11 - Czysty biały



coflex >> CRI Łączniki i narożniki wewnętrzne do CR		
Kod	H mm	Wykończenie
CRIP11SET	X	P11 - Czysty biały
CRIP23SET	X	P23 - Szary cement
CRIP32SET	X	P32 - Ciemny beż

coflex >> CRE Łączniki i narożniki zewnętrzne do CR		
Kod	H mm	Wykończenie
CREP11SET	X	P11 - Czysty biały
CREP23SET	X	P23 - Szary cement
CREP32SET	X	P32 - Ciemny beż

coflex >> CRT Trójkąt do CR		
Kod	H mm	Wykończenie
CRTP11SET	X	P11 - Czysty biały
CRTP23SET	X	P23 - Szary cement
CRTP32SET	X	P32 - Ciemny beż

coflex >> CRF Zaślepki do CR		
Kod	H mm	Wykończenie
CRFP11SET	X	P11 - Czysty biały
CRFP23SET	X	P23 - Szary cement
CRFP32SET	X	P32 - Ciemny beż

APLIKACJA

- Wybierz profil KJ lub TR, który chcesz zamontować, aby uzyskać zestaw COFLEX CR, w zależności od grubości płytki i pożądanego wykończenia;
- Przytnij profile do żądanej długości;
- Włóż profile KJ lub TR do rowków, aby uzyskać kompletny COFLEX CR;
- Nanieś klej do płytek na powierzchnię, na której będzie położony profil i ustaw go, dociskając tak, aby podstawy profili nośnych były w nim zatopione;
- Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm. Prawidłowo ułożony profil powinien być zamontowany w tej samej płaszczyźnie co płytka;
- Połącz sąsiadujące profile i włóż narożniki oraz zaślepki za pomocą uszczelnacza FIXXTEC.
- Przed wyschnięciem należy oczyścić profil z resztek kleju;
- Dokładnie uszczelnij połączenia profilu z płytką.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
wkłęsłej wnęki sanitarnej i łącznika o promieniu krzywizny 16 mm i modułowym montażem poprzez zazębienie się z
profilami typu KJ w celu utrzymania stałej wysokości montażu pokrycia.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt