

ENTRYTEC BU


OPIS PRODUKTU



Dwustronny profil umożliwiający tworzenie stref obwodowych odpowiednich do umieszczenia wycieraczek. Profil pasuje do dwóch najpopularniejszych grubości wycieraczek 18 i 23 mm. Montaż ramy należy wykonać na odpowiedniej wysokości przed montażem sąsiadującej okładziny podłogowej. Profil można również zamontować za pomocą modułowych i przesuwanych wsporników mocujących wewnątrz szczelin.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium - Mosiądz

B = 5 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.




AS



AN

AKCESORIA



BUS / BUI

Entrytec >> BU Dwustronny profil w aluminiowej ramie maty wejściowej		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BU18/23AS270	18x23	AS - Srebrne

Entrytec >> Wspornik do mocowania narożników wewnętrznych - Aluminium Naturalne		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BUI20AN	x	AN - Naturalne

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu mosiądzu CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wylaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.



ON

Entrytec >> BU ON dwustronne profile do mat wejściowych z mosiądzu		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BU18/23ON270	18x23	ON - Naturalne

Entrytec >> Zacisk mocujący - Mosiądz Naturalny		
Kod	HxH1 mm	Wykończenie
BUS200N	x	ON - Naturalne

APLIKACJA

- Wybierz profil o rozmiarze H odpowiadającym grubości układanej płytki, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, lecz był położony o 0,5 ÷ 1 mm niżej;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- W zależności od rodzaju podłoża, ramę należy zamontować za pomocą odpowiednich wsporników narożnych lub za pomocą wsporników mocujących, które muszą być osadzone w wylewce;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil odwracalny o podwójnej głębokości, odpowiedni do montażu mat wejściowych.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil osłonowy typu kompasowego, który należy montować zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt