

FILOJOLLY RJF


OPIS PRODUKTU




Opatentowany profil minimalny o zmniejszonym przekroju do łączenia narożników zewnętrznych; stosowany jest także w rozwiązaniach wysokiej jakości, dzięki czemu jest praktycznie niewidoczny. Dla idealnego wyrównania krawędzi płytki należy przyciąć pod kątem 45°, z wyjątkiem mozaiki szklanej H 4,5 mm.

DANE TECHNICZNE


Długość: 2,70 metra



RJF44 - Aluminum



RJF - Aluminum



RJF200 - Aluminum

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznięć, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złote i chromowane.



AS



ASB



AOB

filojolly >> RJF z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJF30AS270	3	AS - Srebrne
RJF44AS270	4,4	AS - Srebrne
RJF60AS270	6	AS - Srebrne
RJF80AS270	8	AS - Srebrne
RJF100AS270	10	AS - Srebrne
RJF125AS270	12,5	AS - Srebrne
RJF200AS270	20	AS - Srebrne

filojolly >> RJF z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJF30ASB270	3	ASB - Chrom
RJF44ASB270	4,4	ASB - Chrom
RJF44AOB270	4,4	AOB - Polerowane złoto
RJF60ASB270	6	ASB - Chrom
RJF80ASB270	8	ASB - Chrom
RJF100ASB270	10	ASB - Chrom
RJF125ASB270	12,5	ASB - Chrom



APLIKACJA

- Wybierz profil o rozmiarze H odpowiadającym grubości układanej wykładziny, zwracając szczególną uwagę na to, aby profil był wyrównany z krawędzią cięcia płytki pod kątem 45°;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przyciąć profil do wymaganej długości i przyłożyć go stroną z otworami do kleju, dociskając i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią okładziny;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, wyposażonego w klapkę gwarantującą doskonałą przyczepność dzięki zastosowanemu klejowi. Profil z zaokrągloną krawędzią do montażu pod kątem 45 stopni.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil ochronny do okładzin zewnętrznych krawędzi i narożników, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt