

INTERJOLLY IJ


OPIS PRODUKTU



Profile INTERJOLLY IJ optymalizują połączenia płytek w układzie ściana-podłoga, jednocześnie umożliwiając zróżnicowany ruch. Perforowany kołnierz montowany za płytką ścienną gwarantuje pewny montaż. Profil w kształcie narożnika wewnętrznego jest higieniczny, łatwy w czyszczeniu i może zastąpić uszczelnienia silikonowe wokół kabin prysznicowych i wanien.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna

R = 16 mm
H1 = 7,2 mm



PVC

R = 16 mm
H1 = 8 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy blachy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wyciągania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości materiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL

interjolly >> IJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H mm	Wykończenie
IJ80IL270	8	IL - Błyszczący
IJ100IL270	10	IL - Błyszczący

OPIS MATERIAŁU

PVC

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P11



P12



P22



P31

interjolly >> IJ z żywicy syntetycznej Full Body Colored Resintop		
Kod	H mm	Wykończenie
IJ75P11270	7,5	P11 - Czysty biały
IJ95P11270	9,5	P11 - Czysty biały
IJ95P11270	7,5	P12 - Kość słoniowa
IJ95P12270	9,5	P12 - Kość słoniowa
IJ75P22270	7,5	P22 - Szary Pastelowy
IJ95P22270	9,5	P22 - Szary Pastelowy
IJ75P31270	7,5	P31 - Beż Bahama
IJ95P31270	9,5	P31 - Beż Bahama



APLIKACJA

- Wybierz profil zgodny z grubością płytki i rodzajem wykończenia;
- Dotnij do właściwej długości;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Umieścić profil we właściwym miejscu dociskając go, aby listwę osadzić w kleju, a następnie rozprowadzić jego nadmiar na powierzchni perforacji;
- Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm. Prawidłowo ułożony profil powinien być zamontowany w tej samej płaszczyźnie co płytki;
- Do montażu elementów specjalnych, takich jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, łączenia i zaślepki, należy użyć specjalnego, trwałego, elastycznego kleju, takiego jak FIXXTEC. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia łączenia jest wolna od tłuszczu lub podobnych substancji, które mogłyby zaburzyć prawidłowe wiązanie;
- Wyczyść wszelkie pozostałości kleju znajdujące się na profilu, zanim klej wyschnie. Dokładnie uzupełnij połączenia między profilem a płytką.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ścierne. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
 wklęsłej wnęki sanitarnej i promieniem krzywizny 16 mm.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
 dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
 producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt