

JOINTEC GI - GIL


OPIS PRODUKTU



JOINTEC, seria dylatacji konstrukcyjnych, dostępna w wersji „standardowej” lub z żebrowaną wkładką Resinprene (dla szerokości 37 mm). Resinprene to specjalna wulkanizowana guma na bazie EPDM i neoprenu, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami mechanicznymi w zakresie temperatur roboczych od -40°C do +150°C. Niskie trwałe odkształcenie pod wpływem naprężeń ściskających i rozciągających. Doskonała odporność na starzenie.

DANE TECHNICZNE


Długość rolki 40 metrów



Wkładka z żywicy GI370



Wkładka z żywicy GI470



Wkładka z żywicy GIL370

OPIS MATERIAŁU

Wkładka z żywicy

RESINPRENE Guma wulkanizowana:

Wulkanizowana guma Resinprene to modyfikowana mieszanka na bazie EPDM, której szczególne właściwości podkreślamy:

Optymalne właściwości mechaniczne w zakresie temperatur pracy od -40 °C do + 150 °C

Odporność na działanie płynów wodnych, olejów i węglowodorów. Niskie odkształcenia trwałe przy ściskaniu i rozciąganiu. Doskonała odporność na starzenie. Wyjątkowa odporność na zmęczenie dynamiczne i rozdieranie. Właściwości materiału sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni do produkcji profili wymagających wysokiej wydajności przez długi czas, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



P23



P51

jointec >> Wkładka GI w standardzie Resinprene		
Kod	B mm	Wykończenie
GI370P23	37	P23 - Szary cement
GI470P23	47	P23 - Szary cement
GI370P51	37	P51 - Czarny
GI470P51	47	P51 - Czarny

jointec >> GIL Wkładka z żywicy Resinprene o gładkiej powierzchni		
Kod	B mm	Wykończenie
GIL370P23	37	P23 - Szary cement
GIL370P51	37	P51 - Czarny

APLIKACJA

1. Włóż profil do gniazda wymienianego złącza za pomocą szerokiego dłuta płaskiego

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatecznie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z elementami blokującymi z podciętymi zębami, które zapewniają idealne dopasowanie do złącza. Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako wymienna wkładka gumowa do złączy konstrukcyjnych, dostarczana i montowana fachowo zgodnie z metodami i obszarami zastosowania wskazanymi przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt