

LEVELTEC RPR


OPIS PRODUKTU



Profil mosiężny wyprodukowany z litego surowca, przeznaczony do istniejących już krawędzi i/lub połączeń podłóg o poziomie spadku 10 mm, stosowany w celu połączenia z materiałami podłogowymi lub dopasowania do wcześniej ułożonych podłóg. Doskonale nadaje się do szybkiego łączenia różnych podłóg, takich jak ceramika z drewnem lub innymi kombinacjami, oraz wszędzie tam, gdzie podczas układania nie zaplanowano łączenia profili.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Mosiądz

H1 = 6 mm

Wysokość = 8 - 14 mm

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu mosiądzu CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wytłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



OL

Leveltec >> RPR z mosiądzu – samoprzylepny/nieprzylepny			
Kod	HxB mm	Wykończenie	
RPR390LA270	8 - 14x39	OL - Polerowany - Klej	
RPR390LN270	8 - 14x39	OL - Polerowany - bez kleju	

 **SELFLINE/KIT PRE-CUT**

Instrukcja montażu profili samoprzylepnych

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, upewniając się, że temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości, usuń papier ochronny z naklejki i umieść profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
3. Profil należy dociskać równomiernie, bez uderzania młotkiem.

Instrukcja montażu profili perforowanych za pomocą wkrętów i kołków

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Wyrównaj profil i zaznacz położenie otworów, korzystając z otworów w profilu;
3. Włóż kołki i przykręć je za pomocą wkrętów z łbem stożkowym, odpowiednich do gniazd przewidzianych w profilu (w przypadku profili osłonowych progów użyj wkrętów o średnicy 3 mm i kołków 5 x 25 mm).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil z
połączoną górną częścią dla idealnego wykończenia podłogi.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil wykończeniowy i łączący istniejące podłogi z
nowymi podłogami, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów
zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt