

LEVELTEC ZP


OPIS PRODUKTU



Profili mosiężny wyprodukowany z litego surowca, przeznaczony do istniejących już krawędzi i/lub połączeń podłóg o poziomie spadku 10 mm, stosowany w celu połączenia z materiałami podłogowymi lub dopasowania do wcześniej ułożonych podłóg. Doskonale nadaje się do szybkiego łączenia różnych podłóg, takich jak ceramika z drewnem lub innymi kombinacjami, oraz wszędzie tam, gdzie podczas układania nie zaplanowano łączenia profili.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Mosiądz

B = 27 mm

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wytłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



OL

Leveltec >> ZP z polerowanego mosiądzu		
Kod	H mm	Wykończenie
ZP1000L270	10	OL - Błyszczący

APLIKACJA

1. Za pomocą szpatułki rozprowadź klej, np. FIXXTEC, w miejscu zastosowania odpowiadającym podstawie i tylnej stronie profilu;
2. Przytnij profil do wymaganej długości i umieść go perforowaną stroną w kleju, dociskając i wyrównując z podłogą;
3. Zazwyczaj należy pozostawić szczelinę o szerokości ok. 2 mm między profilem a krawędzią płytki, którą później należy wypełnić uszczelniaczem lub szpachlówką; w przypadku drewna szczelina może być minimalna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil z wewnętrzną częścią połączoną na jaskółczy ogon, zapewniającą lepszą przyczepność kleju.

Typ rodzinny _____ firmy Profiltec jako profil wykończeniowy i łączący istniejące podłogi z nowymi podłogami, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com