

LISTEC LI15 - LI15G


OPIS PRODUKTU




„Aluminiowy profil dekoracyjny LISTEC LI 15 przeznaczony jest do okładzin ściennych z płytek ceramicznych. Unikalna kwadratowa część doskonale komponuje się z nowoczesnymi rektyfikowanymi krawędziami płytek. Dzięki grubości profilu 8 mm i blokującym plastikowym elementom dystansowym profil można dostosować do każdej grubości płytek powyżej 7 mm. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne można wykończyć profilami łączącymi SQUAREJOLLY, ROUNDJOLLY lub KERAJOLLY, unikając narożników ściętych pod kątem 45 stop. Informacje na temat plastikowych przekładek (LIA).”

DANE TECHNICZNE


Długość: 2,70 metra



Aluminum



LI 15 A + LIA 15 - Aluminum



Brokatowe aluminium

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złote i chromowane.



AS



AT



AR



ASS



ASB



ATB



ARB



AOB



ASGB



ASSB



ASXB



ACXB



ATRS



ATWE



ATTK



ATRO

listec >> LI15 z aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15AS270	8x15	AS - Srebrne
LI15AT270	8x15	AT - Titan
LI15AR270	8x15	AR - Miedź

listec >> LI15 ze szczotkowanego aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15ASS270	8x15	ASS - Szczotkowany srebrny

listec >> LI z jasnego, polerowanego aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15ASB270	8x15	ASB - Chrom
LI15ATB270	8x15	ATB - Polerowany tytan
LI15ARB270	8x15	ARB - Jasna polerowana miedź
LI15AOB270	8x15	AOB - Polerowane złoto

listec >> LI z błyszczącego, polerowanego, anodowanego aluminium szlifowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15ASGB270	8x15	ASGB - Szlifowane jasne srebro

listec >> LI z polerowanego, szczotkowanego aluminium anodowanego na połysk		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15ASSB270	8x15	ASS - Szczotkowany srebrny

listec >> LI z jasnego piaskowanego aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15ASXB270	8x15	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
LI15ACXB270	8x15	ACXB - szampan

listec >> LI aluminium o wysokiej odporności, Imitacja drewna		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15ATRS270	8x15	ATRS - Tekstura bielona
LI15ATWE270	8x15	ATWE - Tekstura Wengè
LI15ATTK270	8x15	ATTK - Tekstura Teak
LI15ATRO270	8x15	ATRO - Tekstura Dąb

listec >> Podkładki kompensacyjne z anodowanego aluminium LI15A, LIA do profili listello*		
Kod	B mm	Wykończenie
LIA15ANSET5	15	AN - Naturalne

Brokatowe aluminium



AGSS



AGSB



AGSM

listec >> LI z miękkiego brokatu, aluminium anodowane		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LI15AGSS270	8x15	AGSS - Miękkie, brokatowe srebro
LI15AGSB270	8x15	AGSB - Brokatowy, miękki brąz
LI15AGSM270	8x15	AGSM - Brokatowy miękki antracyt

APLIKACJA

1. Rozprowadź klej w miejscu przyklejania profilu za pomocą pacy zębatej;
2. Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
3. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
4. Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
5. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z pustą częścią wewnętrzną w celu lepszego przylegania kleju.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil zamykający i zabezpieczający poszycie również po zamontowaniu, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt