

## MOSAICTEC SJM


### OPIS PRODUKTU



MOSAICTEC SJM to profil wielofunkcyjny umożliwiający łączenie podłóg i pokryć lub stosowany jako listwa zakończeniowa i dekoracyjna, podkreślając przy każdym zastosowaniu doskonałą symetrię 2 widocznych stron. Profil, zaprojektowany specjalnie do podłóg o małej grubości i mozaiki, dzięki krótkiemu i cienkiemu skrzydłu pozwala prawidłowo przylegać do pokrycia bez tworzenia nierówności, odrywania się i nieestetycznych pęknięć. Mosaictec SJM jest częścią kompletnej serii rozwiązań dedykowanych mozaice. Profil jest wyposażony w jeden specjalny element, kapsułę o przekroju sześciennym, uniwersalną dla wszystkich potrzeb instalacyjnych.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium

B = 5,1 mm

### OPIS MATERIAŁU

#### Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

#### ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS



AOB



ASB

| mozaika >> SJM do mozaiki z anodowanego aluminium |      |              |
|---------------------------------------------------|------|--------------|
| Kod                                               | H mm | Wykończenie  |
| SJM44AS270                                        | 4,4  | AS - Srebrne |

| Squarecapsule >> SJC Zaślepka z anodowanego aluminium |      |              |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|
| Kod                                                   | H mm | Wykończenie  |
| SJC44ASSET2                                           | 4,4  | AS - Srebrne |

| mozaika >> SJM do mozaiki z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium |      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| Kod                                                                     | H mm | Wykończenie            |
| SJM44ASB270                                                             | 4,4  | ASB - Chrom            |
| SJM44AOB270                                                             | 4,4  | AOB - Polerowane złoto |

| Squarecapsule >> SJC z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| Kod                                                                | H mm | Wykończenie            |
| SJC44ASBSET2                                                       | 4,4  | ASB - Chrom            |
| SJC44AOBSET2                                                       | 4,4  | AOB - Polerowane złoto |



## APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

**Profilitec France**  
 e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

## OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze \_\_\_\_\_ mm, z  
 radełkowaną częścią wewnętrzną w celu lepszego przylegania kleju do okładzin o grubości 4 mm.

Typ rodziny \_\_\_\_\_ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny o małej grubości do okładzin,  
 dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych  
 przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt