

MULTICLIP CLF 450


OPIS PRODUKTU



Opatentowany profil do łączenia różnic poziomów od 0 do 6 mm. Plastikowy klips umożliwia idealne łączenie elementów systemu MULTICLIP, tworząc wytrzymały i elastyczny system. Kształt połączenia klipsa z profilem pozwala na regulację profilu wykończeniowego dopasowując go do różnicy wysokości łączonych okładzin.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium - Mosiądz

1 clip - H=10 mm

2 clip - H=15 mm

3 clip - H=20 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

SUBLIMACYJNE ALUMINIUM:

Wykończenie uzyskane w procesie malowania i sublimacji składa się z pierwszej fazy odpowiadającej procesowi malowania proszkowego oraz drugiej fazy, wykorzystującej technologię transferu sublimacyjnego. Umożliwia ona przeniesienie obrazów lub dekoracji z folii na przedmiot, zazwyczaj metalowy, za pomocą ciepła i ciśnienia, tworząc wysokiej jakości i trwałe wykończenie estetyczne.

Oprócz uzyskania realistycznych efektów dekoracyjnych, zachowuje również cechy malowania elektrostatycznego na bazie proszków poliestrowych.



AS



AB



AO



CI



FA



NS



RO



RS



WE



AC



NC

multiclip >> CLF450 z aluminium anodowanego			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF450AS270	45	AS - Srebrne	☒
CLF450AO270	45	AO - Złoto	☒
CLF450AB270	45	AB - Brązowy	☒

multiclip >> CLF450 z aluminium z efektem drewna			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF450RS270	45	RS - Bielony	☒
CLF450AC270	45	AC - Klon	☒
CLF450FA270	45	FA - Drewno bukowe	☒
CLF450RO270	45	RO - Dąb	☒
CLF450CI270	45	CI - Wiśnia	☒
CLF450NC270	45	NC - Jasny orzech	☒
CLF450NS270	45	NS - Ciemny Orzech	☒
CLF450WE270	45	WE - Wenge	☒

☒ SELFLINE/KIT PRE-CUT



multicover >> CLF450 z aluminium z efektem drewna – samoprzylepny			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF450RSA270	45	RS - Bielony	☒
CLF450ACA270	45	AC - Klon	☒
CLF450FAA270	45	FA - Drewno bukowe	☒
CLF450ROA270	45	RO - Dąb	☒
CLF450CIA270	45	CI - Wiśnia	☒
CLF450NCA270	45	NC - Jasny orzech	☒
CLF450NSA270	45	NS - Ciemny Orzech	☒
CLF450WEA270	45	WE - Wenge	☒

multicover >> CLF450 z aluminium z efektem drewna – nawiercane			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF450RSF270	45	RS - Bielony	☒
CLF450ACF270	45	AC - Klon	☒
CLF450FAF270	45	FA - Drewno bukowe	☒
CLF450ROF270	45	RO - Dąb	☒
CLF450CIF270	45	CI - Wiśnia	☒
CLF450NCF270	45	NC - Jasny orzech	☒
CLF450NSF270	45	NS - Ciemny Orzech	☒
CLF450WEF270	45	WE - Wenge	☒

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wylacanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



OL

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

multiclip >> CLF450OL z mosiądzu polerowanego			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF450OL270	45	OL - Błyszczący	

 **SELFLINE/KIT PRE-CUT**

APLIKACJA

1. Wybierz profil MULTICLIP (wykończenie), profil CLB (podstawa) i profil CL (zacisk regulacyjny).
2. Przytnij profile do żądanej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu zastosowania podstawy lub przymocuj ją za pomocą wkrętów;
4. Ułóż podłogi opierając je na bokach podstawy, pozostawiając wolną przestrzeń, w której zostanie umieszczony profil CL (zacisk);
5. Włóż profil CL do odpowiedniego gniazda na jaskółczy ogon profilu wykończeniowego MULTICLIP;
6. Na koniec dopasuj nowo połączone profile (MULTICLIP + CL) do podstawy (CLB), stosując stopniowo coraz większy nacisk, np. kładąc na profilu drewnianą deskę i lekko uderzając ją gumowym młotkiem.

Uwaga: Profile aluminiowe charakteryzują się ograniczoną odpornością na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy oceniać w oparciu o przewidywaną agresję chemiczną. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą być podatne na korozję, dlatego wszelkie pozostałości po użytych klejach i uszczelniaczach należy natychmiast usunąć. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i zapewnić odpowiedni czas schnięcia, aby uniknąć tworzenia się pustek, w których mogłyby gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływałoby korozyjne zjawiska elektrolityczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. System
profilu składający się z podstawy, klipsa łączącego oraz profilu wykładzinowo-wykończeniowego.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil łączący, połączeniowy i wykończeniowy pomiędzy
podłogami o różnych grubościach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i
obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com