

MULTICLIP CLG

OPIS PRODUKTU



Opatentowany profil łączący do podłóg tworzących jedną płaszczyznę. Pomysłowy system klipsów Resinil pozwala kompensować niewielkie różnice wysokości do 3 mm. Aby połączyć podłogi o znacznych grubościach, w podstawę można włożyć maksymalnie 3 klipsy. Profil pełni funkcję dylatacji dzięki wewnętrznej szczelinie o średnicy 16 mm, która umożliwia przesuwanie się podłóg o więcej niż ± 5 mm. W rzeczywistości należy wziąć pod uwagę, że w warunkach średniej wilgotności średnia rozszerzalność dwuwarstwowych podłóg melaminowych wynosi 0,5 mm na metr bieżący rozpiętości.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium - Mosiądz

H1 = 3 mm

1 clip - H=6 to 10 mm

2 clip - H=11 to 15 mm

3 clip - H=16 to 20 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

SUBLIMACYJNE ALUMINIUM:

Wykończenie uzyskane w procesie malowania i sublimacji składa się z pierwszej fazy odpowiadającej procesowi malowania proszkowego oraz drugiej fazy, wykorzystującej technologię transferu sublimacyjnego. Umożliwia ona przeniesienie obrazów lub dekoracji z folii na przedmiot, zazwyczaj metalowy, za pomocą ciepła i ciśnienia, tworząc wysokiej jakości i trwałe wykończenie estetyczne.

Oprócz uzyskania realistycznych efektów dekoracyjnych, zachowuje również cechy malowania elektrostatycznego na bazie proszków poliestrowych.



AS



AB



AO



AC



CI



FA



NC



NS



RD



RG



RO



RS



RW



WE

multiclip >> CLG z aluminium anodowanego

Kod	B mm	Wykończenie	
CLG370AS270	37	AS - Srebrne	☒
CLG370AO270	37	AO - Złoto	☒
CLG370AB270	37	AB - Brązowy	☒

multiclip >> CLG370 z aluminium laminowanego drewnem o wysokiej wytrzymałości

Kod	B mm	Wykończenie	
CLG370RS270	37	RS - Bielony	☒
CLG370AC270	37	AC - Klon	☒
CLG370FA270	37	FA - Drewno bukowe	☒
CLG370RO270	37	RO - Dąb	☒
CLG370CI270	37	CI - Wiśnia	☒
CLG370NC270	37	NC - Jasny orzech	☒
CLG370NS270	37	NS - Ciemny Orzech	☒
CLG370WE270	37	WE - Wenge	☒
CLG370RW270	37	RW - Dąb Wengé	
CLG370RD270	37	RD - Dąb Decapè	
CLG370RG270	37	RG - Szary dąb	

☒ SELFLINE/KIT PRE-CUT

multicover >> CLG370 z aluminium z efektem drewna – samoprzylepny

Kod	B mm	Wykończenie	
CLG370RSA270	37	RS - Bielony	☒
CLG370ACA270	37	AC - Klon	☒
CLG370FAA270	37	FA - Drewno bukowe	☒
CLG370ROA270	37	RO - Dąb	☒
CLG370CIA270	37	CI - Wiśnia	☒
CLG370NCA270	37	NC - Jasny orzech	☒
CLG370NSA270	37	NS - Ciemny Orzech	☒
CLG370WEA270	37	WE - Wenge	☒

multicover >> CLG370 z aluminium z efektem drewna – nawiercane

Kod	B mm	Wykończenie	
CLG370RSF270	37	RS - Bielony	☒
CLG370ACF270	37	AC - Klon	☒
CLG370FAF270	37	FA - Drewno bukowe	☒
CLG370ROF270	37	RO - Dąb	☒
CLG370CIF270	37	CI - Wiśnia	☒
CLG370NCF270	37	NC - Jasny orzech	☒
CLG370NSF270	37	NS - Ciemny Orzech	☒
CLG370WEF270	37	WE - Wenge	☒



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wytłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



OL

multiclip >> CLG370 z miedzi polerowanego			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLG370OL270	37	OL - Błyszczący	

 **SELFLINE/KIT PRE-CUT**

APLIKACJA

1. Wybierz profil MULTICLIP (wykończenie), profil CLB (podstawa) i profil CL (zacisk regulacyjny).
2. Przytnij profile do żądanej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu zastosowania podstawy lub przymocuj ją pomocą wkrętów;
4. Ułóż podłogi opierając je na bokach podstawy, pozostawiając wolną przestrzeń, w której zostanie umieszczony profil CL (zacisk);
5. Włóż profil CL do odpowiedniego gniazda na jaskółczy ogon profilu wykończeniowego MULTICLIP;
6. Na koniec dopasuj nowo połączone profile (MULTICLIP + CL) do podstawy (CLB), stosując stopniowo coraz większy nacisk, np. kładąc na profilu drewnianą deskę i lekko uderzając ją gumowym młotkiem.

Uwaga: Profile aluminiowe charakteryzują się ograniczoną odpornością na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy oceniać w oparciu o przewidywaną agresję chemiczną. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą być podatne na korozję, dlatego wszelkie pozostałości po użytych klejach i uszczelniaczach należy natychmiast usunąć. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i zapewnić odpowiedni czas schnięcia, aby uniknąć tworzenia się pustek, w których mogłyby gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływałoby korozyjne zjawiska elektrolityczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. System profili składający się z podstawy, klipsa łączącego oraz profilu wykładzinowo-wykończeniowego.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil łączący, połączeniowy i wykończeniowy pomiędzy podłogami o różnych grubościach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt