

## PLANO BF


### OPIS PRODUKTU



Opatentowane listwy przypodłogowe Plano Design zostały zaprojektowane tak, aby całkowicie integrowały się ze ścianą, tworząc płynne przejście między ścianą a wykładziną podłogową. Profil bazowy montowany jest w konstrukcji ściany na równi z tynkiem lub płytą gipsowo-kartonową; profil wykończeniowy łączy się z bazą. Pozioma, 5-milimetrowa szczelina pomiędzy ścianą a profilem wykończeniowym to charakterystyczny element wystroju, który dostosowuje się do różnic w poziomie podłogi do 5 mm. Plano Design to nowoczesny system projektowania.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



BAZA: BF 600 + TOP: BF 550 - Alu.

H = 13 mm

B = 4,6 mm

### OPIS MATERIAŁU

#### Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

#### ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

#### ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.

#### DREWNO:

Profil z naturalnego drewna, montowany na aluminiowym profilu bazowym. Drewno należy zabezpieczyć odpowiednimi lakierami lub olejami ochronnymi, aby uzyskać najbardziej odpowiedni kolor.



AS



AM11



RO



RON

## AKCESORIA



BFC AM11

| plano >> BF - BAZA z anodowanego aluminium - Plano Design do płyt kartonowo-gipsowych na poziomie ściany |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Kod                                                                                                      | H1 mm | Wykończenie  |
| BF600ASN270                                                                                              | 60    | AS - Srebrne |

| plano >> BF - TOP z anodowanego aluminium do BF 600 |       |              |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|
| Kod                                                 | H1 mm | Wykończenie  |
| BF550ASN270                                         | 55    | AS - Srebrne |

| plano >> Łącznik BFC z anodowanego aluminium do listwy przypodłogowej Plano Design |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Kod                                                                                | H1 mm | Wykończenie  |
| BFC550AS                                                                           | 55    | AS - Srebrne |

| plano >> BF - TOP z aluminium malowanego proszkowo do BF 600 |       |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Kod                                                          | H1 mm | Wykończenie       |
| BF550AM11270                                                 | 55    | AM11 - Matt Biały |

| plano >> Łącznik BFC z aluminium malowanego proszkowo do listwy przypodłogowej Plano Design |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Kod                                                                                         | H1 mm | Wykończenie       |
| BFC550AM11                                                                                  | 55    | AM11 - Matt Biały |

| plano >> BF - TOP z Dębu Naturalnego dla BF 600 |       |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Kod                                             | H1 mm | Wykończenie         |
| BF550RON270                                     | 55    | RO - Dąb naturalny  |
| BF550RO270                                      | 55    | RO - Dąb polerowany |

## APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Zabezpiecz profil lub jego podstawę za pomocą kołków rozporowych i wkrętów z łbem stożkowym. Alternatywnie, jeśli podłoże ściennie na to pozwala, użyj FIXXTEC do zabezpieczenia tylnej części podstawy lub profilu;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Następnie na zakończenie pracy należy zastosować profil czołowy, jeżeli jest to konieczne, dopasowując go do dolnego ogranicznika;
6. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

## OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze \_\_\_\_\_ mm, jako profil zamykający zlicowany z powierzchnią ścian z płyt gipsowo-kartonowych, ze zdejmowaną osłoną.

Typ rodzinny \_\_\_\_\_ firmy Profilitec jako profil nośny listwy przypodłogowej wykonany z tego samego materiału co podłoga, przeznaczony do montażu na ścianie, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt