

PLANO PPS130

OPIS PRODUKTU




Profil aluminiowy PPS130.

Innowacyjny i unikatowy profil PPS130 to wysokiej jakości rozwiązanie wykończeniowe do zastosowań w płytach gipsowo-kartonowych. Łączy funkcjonalność i estetykę, podkreślając walory każdej przestrzeni mieszkalnej lub komercyjnej. Dzięki przekrojowi 13 mm idealnie integruje się z grubością najpopularniejszych płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowany jako elegancki element dekoracyjny z listwami LED na poziomie listwy przypodłogowej, jako znacznik ścienny lub do oświetlenia obwodowego sufitu, zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi. Podstawa pełni funkcję maskownicy dylatacji, idealnej również do podłóg drewnianych, a panel przedni ukrywa listwę LED, tworząc wyrafinowaną grę światła i cienia, która upiększa każdą przestrzeń.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum

H1 = 39,5 mm

B = 26,5 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.



AS



AM11



A54

plano >> Profil LED PPS130 do płyt gipsowo-kartonowych z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
PPS130AS270	13	AS - Srebrne

plano >> Profil LED PPS130 do płyt gipsowo-kartonowych z aluminium lakierowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
PPS130AM11270	13	AM11 - Matt Biały
PPS130A54270	13	A54 - Czarny matowy

APLIKACJA

1. Przytnij listwę przypodłogową do żądanej długości;
2. Oczyszczyć ścianę nośną z pozostałości oleju, smaru i brudu;
3. Nanieść uniwersalny uszczelniacz FIXXTEC na górną i dolną część profilu;
4. Dociśnij profil do ściany lub sufitu, używając odpowiedniej siły;
5. Następnie należy zamontować ścianę z płyt gipsowo-kartonowych, umieszczając płyty na poziomym panelu nośnym i mocując je wkrętami;
6. Jeżeli powierzchnia jest nierówna lub trudna do czyszczenia, albo nie ma ściany, a jedynie rama nośna, należy zabezpieczyć listwę przypodłogową za pomocą wkrętów, mocując ją od góry, która zostanie zakryta płytą gipsowo-kartonową;
7. Przedni panel może zasłonić instalację ewentualnego paska LED (nie wchodzi w skład zestawu).

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnic. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), o wykończeniu _____
 _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o wymiarach charakterystycznych _____ mm, jako profilu
 przypodłogowego wyposażonego w osłonę złącza obwodowego lub jako profilu dekoracyjnego z dolną podstawą nośną
 do płyt gipsowo-kartonowych. Profil wyposażony jest w przednią osłonę na opcjonalny pasek LED oraz tylną kłapkę do
 montażu na ścianie za pomocą wkrętów.

Typ rodzinny _____ producenta Profilitec jako profil wykończeniowy podłogowy, zabezpieczenie dylatacji
 obwodowej oraz dekoracyjne wykończenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi, dostarczany i montowany zgodnie z
 zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt