

PLANO PS130


OPIS PRODUKTU



Płyta gipsowo-kartonowa jest najczęściej stosowanym materiałem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. PLANO PS130, nowy, jedyny w swoim rodzaju profil, elegancko wykańcza instalacje sufitowe i ścienne z płyt kartonowo-gipsowych. Profil o wymiarach 13x13 mm doskonale komponuje się z płytami gipsowo-kartonowymi, stając się minimalistycznym elementem wystroju. Na poziomie podłogi profil łączy się z listwą przypodłogową PLANO DESIGN BF, tworząc w pełni zintegrowany montaż. Rezultatem jest profil, który pozostawia niewielką szczelinę zawieszając ścianę w powietrzu.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum

B = 13 mm

H1 = 23,8 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznięć, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



AS



AGR



AM11



A54

plano >> PS130 Anodowany aluminiowy profil do płyt gipsowo-kartonowych		
Kod	H mm	Wykończenie
PS130AS270	13	AS - Srebrne
PS130AGR270	13	AGR - Grafit

plano >> PS130 Profil do płyt gipsowo-kartonowych z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
PS130AM11270	13	AM11 - Biały matowy
PS130A54270	13	A54 - Czarny matowy

APLIKACJA

1. Przytnij listwę przypodłogową do żądanej długości;
2. Oczyszczyć ścianę nośną z pozostałości oleju, smaru i brudu;
3. Nanieść uniwersalny uszczelniacz FIXXTEC na górną i dolną część profilu;
4. Dociśnij profil do ściany lub sufitu, używając odpowiedniej siły;
5. Następnie należy zamontować ścianę z płyt gipsowo-kartonowych, umieszczając płyty na poziomym panelu nośnym i mocując je wkrętami;
6. Jeżeli powierzchnia jest nierówna lub trudna do czyszczenia, albo jeżeli nie ma ściany i jest tylko rama nośna, przymocuj listwę przypodłogową za pomocą wkrętów, mocując ją od góry, która zostanie zakryta płytą gipsowo-kartonową.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profil wyposażony w sekcję poziomą do podtrzymywania arkusza podczas montażu oraz w tylną płetwę do mocowania do ściany za pomocą wkrętów o funkcji listwowej lub dekoracyjnej.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil podłogowy zamykający i wykańczający ściany z płytami gipsowo-kartonowymi, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com