

ROUNDCORNER RE

OPIS PRODUKTU




ROUNDCORNER RE to zaokrąglony profil narożny zewnętrzny zaprojektowany w celu ochrony odsłoniętych zewnętrznych części płytek. Profil jest montowany w sposób pozwalający na zlicowanie powierzchni listwy z powierzchnią układanych płytek.

Zwykle stosowany w obszarach o dużym natężeniu ruchu w przestrzeni publicznej, takich jak szpitale, zakłady przetwórstwa spożywczego, toalety publiczne.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna

B = 25 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wyłaczania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwriału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL

narożnik okrągły >> RE ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - 25x25 mm

Kod	H mm	Wykończenie
RE80IL270	8	IL - Błyszczący
RE100IL270	10	IL - Błyszczący
RE125IL270	12,5	IL - Błyszczący

APLIKACJA

1. Wybierz profil zgodny z grubością płytki i rodzajem wykończenia;
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
4. Umieść profil we właściwym miejscu dociskając go, aby listwę osadzić w kleju, a następnie rozprowadzić jego nadmiar na powierzchni perforacji;
5. Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm. Prawidłowo ułożony profil powinien być zamontowany w tej samej płaszczyźnie co płytki;
6. Do montażu elementów specjalnych, takich jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, łączenia i zaślepki, należy użyć specjalnego, trwałego, elastycznego kleju, takiego jak FIXXTEC. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia łączenia jest wolna od tłuszczu lub podobnych substancji, które mogłyby zaburzyć prawidłowe wiązanie;
7. Wyczyść wszelkie pozostałości kleju znajdujące się na profilu, zanim klej wyschnie. Dokładnie uzupełnij połączenia między profilem a płytką.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z szeroko
 zaokrąglonymi narożnikami, wypustkami do montażu pod płytkami zapewniającymi lepszą przyczepność kleju i lepsze
 przyleganie profilu do ściany.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil zamykający i zabezpieczający narożnik pokrycia
 również po zamontowaniu, dostarczany i montowany według zasad sztuki, z zachowaniem metod i obszarów
 zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com