

ROUNDJOLLY RJE


OPIS PRODUKTU



Opatentowana wersja profili z rodziny ROUNDJOLLY o przekroju zamkniętym została opracowana w oparciu o najnowocześniejszą technologię współwytłaczania, która łączy w sobie dwie polimerowe żywice syntetyczne. Efektem jest pełna kontrola nad widoczną powierzchnią, przy zachowaniu jej wytrzymałości mechanicznej i walorów estetycznych. Profil wykończeniowy dopasowuje się wzdłuż płytki i chroni krawędź przed uderzeniami. Jest to bezpieczna alternatywa ostrych narożników zewnętrznych z płytek.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Żywica syntetyczna

$$B = H + 1 \text{ mm}$$

OPIS MATERIAŁU

Żywica syntetyczna Colormassa Resintop

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P11



P22



P31

roundjolly >> RJE z żywicy syntetycznej Full Body Colored Resintop		
Kod	H mm	Wykończenie
RJE60P11270	6	P11 - Czysty biały
RJE80P11270	8	P11 - Czysty biały
RJE100P11270	10	P11 - Czysty biały
RJE125P11270	12,5	P11 - Czysty biały
RJE60P22270	6	P22 - Szary Pastelowy
RJE80P22270	8	P22 - Szary Pastelowy
RJE100P22270	10	P22 - Szary Pastelowy
RJE125P22270	12,5	P22 - Szary Pastelowy

RJE60P31270	6	P31 - Beż Bahama
RJE80P31270	8	P31 - Beż Bahama
RJE100P31270	10	P31 - Beż Bahama
RJE125P31270	12,5	P31 - Beż Bahama

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przyciąć profil do wymaganej długości i przyłożyć go stroną z otworami do kleju, dociskając i wyrównując;
4. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią okładziny;
5. Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin, dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt