

ROUNDJOLLY RJS


OPIS PRODUKTU



Opatentowana wersja profili z rodziny ROUNDJOLLY o przekroju zamkniętym została opracowana w oparciu o najnowocześniejszą technologię współwytłaczania, która łączy w sobie dwie polimerowe żywice syntetyczne. Efektem jest pełna kontrola nad widoczną powierzchnią, przy zachowaniu jej wytrzymałości mechanicznej i walorów estetycznych. Profil wykończeniowy dopasowuje się wzdłuż płytki i chroni krawędź przed uderzeniami. Jest to bezpieczna alternatywa ostrych narożników zewnętrznych z płytek.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,60 metra



PVC

$B = H - 1 \text{ mm}$

OPIS MATERIAŁU

PVC Powlekane Marble Color

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P82



P83



P84



P85



P86



P87



P88



P89



P90



P91



P92



P93



P94



P95

roundjolly >> RJS z powłoką PCV „efekt marmuru”		
Kod	H mm	Wykończenie
RJS100P82260	10	P82 - Biały marmur
RJS100P83260	10	P83 - Delikatny trawertyn
RJS100P84260	10	P84 - Beżowy trawertyn
RJS100P85260	10	P85 - Navona
RJS100P86260	10	P86 - Różowy Beż
RJS100P87260	10	P87 - Żółty Beż
RJS100P88260	10	P88 - Karmelowy Beż
RJS100P89260	10	P89 - Gołębi Beż
RJS100P90260	10	P90 - Antyczny Róż
RJS100P91260	10	P91 - Brzoskwiniowy Róż
RJS100P92260	10	P92 - Jasnozielony
RJS100P93260	10	P93 - Brazylijska zieleń
RJS100P94260	10	P94 - Niebieski Azzurro
RJS100P95260	10	P95 - Szary Marmur

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przyciąć profil do wymaganej długości i przyłożyć go stroną z otworami do kleju, dociskając i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią okładziny;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatecznie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną
częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt