

## ROUNDTEC RD


### OPIS PRODUKTU



Profil ROUNDTEC RD stosowany jest głównie do łączenia podłóg o różnej grubości, na przykład płytek ceramicznych z cienkim linoleum. Jego zaokrąglony przekrój zapewnia płynną zmianę poziomu o 3 mm, dzięki czemu może być stosowany jako profil zakończeniowy. ROUNDTEC może być także używany jako nasek schodów lub obrzeże blatów z płytek. Dostępne w wersji z mosiądzu, z opatentowanym mocowaniem na jaskółczy ogon.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Mosiądz

$H = B$

### OPIS MATERIAŁU

#### Mosiądz

Profile ze stopu mosiądzu CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wyłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

#### POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



ON



OL

| roundtec >> RD z msiądzu naturalnego |      |                |
|--------------------------------------|------|----------------|
| Kod                                  | H mm | Wykończenie    |
| RD800N270                            | 8    | ON - Naturalne |
| RD1000N270                           | 10   | ON - Naturalne |
| RD1250N270                           | 12,5 | ON - Naturalne |
| RD1500N270                           | 15   | ON - Naturalne |

| roundtec >> RD z msiądzu polerowanego |      |                 |
|---------------------------------------|------|-----------------|
| Kod                                   | H mm | Wykończenie     |
| RD800L270                             | 8    | OL - Błyszczący |
| RD1000L270                            | 10   | OL - Błyszczący |
| RD1250L270                            | 12,5 | OL - Błyszczący |
| RD1500L270                            | 15   | OL - Błyszczący |

## APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przyciąć profil do wymaganej długości i przyłożyć go stroną z otworami do kleju, dociskając i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić około 2 mm odstępu między profilem a krawędzią płytki, który następnie należy wypełnić uszczelniaczem lub fugą.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

## OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze \_\_\_\_\_ mm,  
wypożyczonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną  
częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Typ rodziny \_\_\_\_\_ firmy Profilitec jako profil połączeniowy i ochronny do okładzin, dostarczany i  
montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

**Profilitec France**  
e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)