

SANITEC ER


OPIS PRODUKTU



SANITEC ER Narożne profile wewnętrzne są łatwe w czyszczeniu i zaprojektowane tak, aby spełniać standardy higieny w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlegających kontroli sanitarnej, takich jak szpitale, zakłady spożywcze i kuchnie przemysłowe. Montowany przed okładzinami ściennymi i podłogowymi, profil doskonale komponuje się z detalem narożnika.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Syntetyczna Colormassa Resinil

R = 16 mm

H1 = 15 mm

OPIS MATERIAŁU

Syntetyczna Colormassa Resinil

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P11



P22

sanitec >> Żywica syntetyczna ER, Full Body Colored Resinil		
Kod	H mm	Wykończenie
ER9P11270	9	P11 - Czysty biały
ER11P11270	11	P11 - Czysty biały
ER9P22270	9	P22 - Szary Pastelowy
ER11P22270	11	P22 - Szary Pastelowy

sanitec >> ERI Narożnik wewnętrzny żywica syntetyczna		
Kod	H mm	Wykończenie
ERIP11SET	X	P11 - Czysty biały
ERIP22SET	X	P22 - Szary Pastelowy

sanitec >> Narożnik zewnętrzny ERE z żywicy syntetycznej		
Kod	H mm	Wykończenie
EREP11SET	X	P11 - Czysty biały
EREP22SET	X	P22 - Szary Pastelowy

sanitec >> Zaślepka ERF z żywicy syntetycznej		
Kod	H mm	Wykończenie
ERFP11SET	X	P11 - Czysty biały
ERFP22SET	X	P22 - Szary Pastelowy

sanitec >> Łącznik trójramienny ERT z żywicy syntetycznej		
Kod	H mm	Wykończenie
ERTP11SET	X	P11 - Czysty biały
ERTP22SET	X	P22 - Szary Pastelowy

APLIKACJA

1. Wybierz profil zgodny z grubością płytki i rodzajem wykończenia;
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
4. Umieścić profil we właściwym miejscu dociskając go, aby listwę osadzić w kleju, a następnie rozprowadzić jego nadmiar na powierzchni perforacji;
5. Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm. Prawidłowo ułożony profil powinien być zamontowany w tej samej płaszczyźnie co płytki;
6. Do montażu elementów specjalnych, takich jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, łączenia i zaślepki, należy użyć specjalnego, trwałego, elastycznego kleju, takiego jak FIXXTEC. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia łączenia jest wolna od tłuszczu lub podobnych substancji, które mogłyby zaburzyć prawidłowe wiązanie;
7. Wyczyść wszelkie pozostałości kleju znajdujące się na profilu, zanim klej wyschnie. Dokładnie uzupełnij połączenia między profilem a płytką.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
wkłęsłej wnęki sanitarnej i promieniem krzywizny 16 mm.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt