

SANITEC SB10

OPIS PRODUKTU




SANITEC SB10 to higieniczny narożnik wewnętrzny z anodowanego aluminium, odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym, miejscach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach narażonych na częste czyszczenie (kuchnie).

Profil nakłada się przed ułożeniem wykładziny podłogowej i ściennej, doskonale komponując się ze ścianą. Do płytek o grubości do 4,5 mm stosuje się go samodzielnie, natomiast przy większych grubościach w połączeniu z profilami Trimtec TR i Kerajolly KJ.

Dzięki specjalnej krzywiznie i wytrzymałości zastosowanego materiału gwarantuje higienę i czystość w wewnętrznych narożnikach pomiędzy ścianami lub pomiędzy ścianą a podłogą. Dlatego idealnie nadaje się do stosowania w miejscach publicznych spełniających przepisy higieniczne.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



SB 10 - Aluminium

R = 10 mm
H1 = 10 mm



SB 10 + TR - Aluminium

R = 10 mm
H1 = 10 mm

SB10 można stosować samodzielnie, do płytek o grubości 4,5 mm, a także w połączeniu z profilami TR lub KJ przy większych grubościach.

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznień, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS



ASB

sanitec >> SB 10 z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SB10AS270	4,5	AS - Srebrne

sanitec >> Akcesoria i narożniki SB* z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SBT10ASSET	X	AS - Srebrny Łącznik Trójosiowy
SBI10ASSET	X	AS - Narożnik wewnętrzny srebrny
SBE10ASSET	X	AS - Narożnik zewnętrzny okrągły srebrny
SBES10ASSET	X	AS - Narożnik zewnętrzny srebrny
SBF10ASSET2	X	AS - Srebrna Zaślepka

sanitec >> SB 10 z jasnego, polerowanego aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SB10ASB270	4,5	ASB - Chrom

sanitec >> Akcesoria i narożniki SB* z jasnego aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SBT10ASBSET	X	ASB - Chromowana Łącznik Trójosiowy
SBI10ASBSET	X	ASB - Narożnik wewnętrzny chromowany
SBE10ASBSET	X	ASB - Chromowany narożnik zewnętrzny okrągły
SBES10ASBSET	X	ASB - Chromowany narożnik zewnętrzny
SBF10ASBSET2	X	ASB - Chromowana Zaślepka

APLIKACJA

- Wybierz profil KJ lub TR, który chcesz zamontować, aby uzyskać zestaw SANITEC SB10, w zależności od grubości płytki i pożądanego wykończenia;
- Przytnij profile do żądanej długości;
- Włóż profile KJ do SB, aby uzyskać kompletny SANITEC SB10;
- Nanieś klej do płytek na powierzchnię, na której będzie położony profil i ustaw go, dociskając tak, aby podstawy profili nośnych były w nim zatopione;
- Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm;
- Profil, jeśli został zamontowany prawidłowo, powinien zostać zamontowany na tej samej płaszczyźnie co płytki;
- Połącz sąsiadujące profile lub narożniki akcesoriów za pomocą uszczelnacza, np. FIXXTEC;
- Przed wyschnięciem należy oczyścić profil z resztek kleju;
- Dokładnie uszczelnij połączenia profilu z płytką.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profiltec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
wkłęsłej wnęki sanitarnej o promieniu krzywizny 16 mm i modułowym montażem poprzez zazębienie z profilami typu KJ
firmy Profilitec w celu utrzymania stałej wysokości montażu pokrycia.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt