

SANITEC SB24


OPIS PRODUKTU



Higieniczny profil narożny wewnętrzny w formie wyoblonej listwy stosowany w układzie ściana / ściana lub ściana / podłoga. Służy do łączenia ścian z wanną, brodzikiem lub blatem kuchennym. Zwykle stosowane silikonu tracą swoje właściwości przeciw pleśni po kilku miesiącach, tworząc nieestetyczne aureole lub plamy. SB24 można łatwo nakładać za pomocą FIXXTEC na powłoki, poprawia lub przywraca wygląd narożników, czyniąc je bardziej higienicznymi.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Żywica syntetyczna

OPIS MATERIAŁU

Żywica syntetyczna Colormassa Resinil + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P11

sanitec >> SB 24 z żywicy syntetycznej Full Body Colored Resinil + Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
SB24P11270	25	P11 - Pure White + transp. krawędzie

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Nanieść klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
3. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
4. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z krzywizną łączącą i przezroczystymi krawędziami.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako wkłesa wnęka sanitarna do stosowania jako połączenie ściany ze wanną lub prysznicem, dostarczana i montowana zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt