

SHOWERTEC STKPV



OPIS PRODUKTU



W ofercie SHOWERTEC STK znajduje się seria profili rekomendowanych do strefy prysznicowej. Są to produkty zaprojektowane tak, aby uprościć fazę instalacji. Profile STKPV pełnią funkcję przejścia pomiędzy wyłożonym płytkami brodzikiem ze spadkiem, a podłogą, z jednoczesną możliwością montażu szklanej ściany. Profil STKPV można łączyć z profilem STKF oraz z profilem do trzymania szkła STKV, montowanym na okładzinie. W ten sposób, uzyskuje się bezpieczny montaż szklanej ściany prysznicowej oraz jednolite i optymalne wykończenie. Profile Showertec STK tworzą przestrzeń o minimalistycznym i nowoczesnym designie, uzyskując strefy prysznicowe na jednakowym poziomie co podłoga, bez przeszkód i barier architektonicznych.

DANE TECHNICZNE

Długość: 1,35 metra - 2,00 metra



Stal nierdzewna

H = 10 mm

B1 = 2 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy blachy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości materiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.




IS



IB

showertec >> Profil prysznicowy STKPV ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - szczotkowany		
Kod	H1xB mm	Wykończenie
STKPV35IS135DX	13x35	IS - Szczotkowane
STKPV35IS135SX	13x35	IS - Szczotkowane
STKPV48IS200DX	13x48	IS - Szczotkowane
STKPV48IS200SX	13x48	IS - Szczotkowane

showertec >> Profil prysznicowy STKPV ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - czarny		
Kod	H1xB mm	Wykończenie
STKPV35IB135DX	13x35	IB - Czarny
STKPV35IB135SX	13x35	IB - Czarny
STKPV48IB200DX	13x48	IB - Czarny
STKPV48IB200SX	13x48	IB - Czarny



APLIKACJA

1. Przytnij profil do żądanej długości;
2. Nanieś klej do płytek na powierzchnię, na której będzie położony profil i odpowiednio go ułożyć, dociskając tak, aby został w nim osadzony;
3. Umieść szkło i zamocuj je w profilu;
4. Układanie płytek odbywa się poprzez rozprowadzanie kleju na całej powierzchni metodą pełnej spoiny, z zachowaniem 2 mm spoiny;
5. Przed wyschnięciem należy oczyścić profil z resztek kleju;
6. Dokładnie wypełnij, pokrywając wszystkie spoiny i oczyść profil ze wszystkich pozostałości zanim wyschną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, pełniącego funkcję profilu prysznicowego z uchwytem na szkło na poziomie podłogi.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil nośny do szkła do kabin prysznicowych przeznaczonych do pochylonych podłóg, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt