

STAIRTEC FSL

OPIS PRODUKTU



Seria STAIRTEC oferuje skuteczne, praktyczne i trwałe rozwiązania techniczne w zakresie wykończenia schodów, zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa. Produkty dostarczane z już zamontowaną wkładką antypoślizgową.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



FSL - Aluminum
B = 55 mm



FSA - Aluminum

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



AS



P23




P32



P51

AKCESORIA



FSLT 100 P*

stairtec >> FSL z aluminium naturalnego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
FSL80A23270	8x55	A23 - Szary cement
FSL100A23270	10x55	A23 - Szary cement
FSL125A23270	12,5x55	A23 - Szary cement
FSL80A32270	8x55	A32 - Ciemny beż
FSL100A32270	10x55	A32 - Ciemny beż
FSL125A32270	12,5x55	A32 - Ciemny beż
FSL80A51270	8x55	A51 - Czarny
FSL100A51270	10x55	A51 - Czarny
FSL125A51270	12,5x55	A51 - Czarny

SETD = Prawa / SETS = Lewa

stairtec >> Pokrywa podstopnicy FSA z anodowanego aluminium dla FSL-A*		
Kod	H mm	Wykończenie
FSA50AS270	50	A50 - Srebrne

stairtec >> Wkładka gumowa FSLI Część zamienna do FSL-A*		
Kod	HxB mm	Wykończenie
FSLI55P23	9,8x53	P23 - Szary cement
FSLI55P32	9,8x53	P32 - Ciemny beż
FSLI55P51	9,8x53	P51 - Czarny

stairtec >> FSLT Zaślepka z PCV do FSL-A*		
Kod	H mm	Wykończenie
FSLT80P23SETD	8	P23 - Szary cement
FSLT10P23SETD	10	P23 - Szary cement
FSLT12P23SETD	12,5	P23 - Szary cement
FSLT80P32SETD	8	P32 - Ciemny beż
FSLT10P32SETD	10	P32 - Ciemny beż
FSLT12P32SETD	12,5	P32 - Ciemny beż
FSLT80P51SETD	8	P51 - Czarny
FSLT10P51SETD	10	P51 - Czarny
FSLT12P51SETD	12,5	P51 - Czarny

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną
 częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil schodkowy służący do ochrony pokrycia, dostarczany
 i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
 producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt