

STAIRTEC FS


OPIS PRODUKTU



Opatentowany „Clip System” zastosowany w serii STAIRTEC FS obejmuje modułową aluminiową bazę i wymienną antypoślizgową wkładkę z gumy termoplastycznej. Optymalizuje wyzwania związane z typowym przejściem od podłogi z płytek do schodów z płytek. Gama produktów została zaprojektowana tak, aby dopasować schody do łączącej je podłogi.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



FS30A + TR - Aluminium

SETD = Prawa / SETS = Lewa

A23 = AN + P23

A32 = AN + P32

A51 = AN + P51

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.



P23



P32



P51

stairtec >> FS z aluminium naturalnego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
FS30A23270	4,5x30	A23 - Szary cement
FS30A32270	4,5x30	A32 - Ciemny beż
FS30A51270	4,5x30	A51 - Czarny

stairtec >> Wkładka gumowa FSI		
Kod	HxB mm	Wykończenie
FSI30P23	9,5x30	P23 - Szary cement
FSI30P32	9,5x30	P32 - Ciemny beż
FSI30P51	9,5x30	P51 - Czarny

trimtec >> TR z aluminium naturalnego do montażu z FS			
Kod	H mm	Wykończenie	
TR45AN270	4,5	AN - Naturalne	
TR60AN270	6	AN - Naturalne	
TR80AN270	8	AN - Naturalne	
TR100AN270	10	AN - Naturalne	
TR110AN270	11	AN - Naturalne	
TR125AN270	12,5	AN - Naturalne	
TR150AN270	15	AN - Naturalne	
TR175AN270	17,5	AN - Naturalne	
TR200AN270	20	AN - Naturalne	
TR225AN270	22,5	AN - Naturalne	

stairtec >> FST Zaślepka z PCV		
Kod	H mm	Wykończenie
FST80P23SETD	8	P23 - Szary cement
FST100P23SETD	10	P23 - Szary cement
FST125P23SETD	12,5	P23 - Szary cement
FST80P32SETD	8	P32 - Ciemny beż
FST100P32SETD	10	P32 - Ciemny beż
FST125P32SETD	12,5	P32 - Ciemny beż
FST80P51SETD	8	P51 - Czarny
FST100P51SETD	10	P51 - Czarny
FST125P51SETD	12,5	P51 - Czarny

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną
częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil schodkowy służący do ochrony pokrycia, dostarczany
i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt