


STAIRTEC SWR

OPIS PRODUKTU



Nowoczesne i wyrafinowane, antypoślizgowe guzy schodowe STAIRTEC SWR ze stali nierdzewnej są bezpieczną i innowacyjną alternatywą dla profili liniowych. Okrągłe, ryflowane przyciski wystają lekko 1,6 mm z powierzchni schodów lub podłogi. Elegancko zaprojektowane guzy schodowe STAIRTEC SWR umożliwiają personalizację schodów z drewna i kamienia naturalnego. Instalacja i montaż mogą być wykonane w warunkach budowy lub poza nią. Aby zainstalować na drewnianej podłodze, wystarczy wywiercić otwór o średnicy 6,5 mm i wbić guz schodowy. Guzy powinny być rozmieszczone na środku w odstępie 70 mm. Aby zainstalować na podłodze z naturalnego drewna lub płytek ceramicznych, wystarczy wywiercić otwór o średnicy 7 mm i przymocować guz schodowy odpowiednim klejem. Guzy powinny być rozmieszczone w odstępie 70 mm na środku.

DANE TECHNICZNE



Stal nierdzewna

H = 1,6 mm

H1 = 8 mm

Średnica = 7 mm

Otwór: Drewno 6,5 mm

Otwór: Kamień 7mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylaczania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwriału.

STAL NIERDZEWNA AISI 303 – EN X 5 CrNi 18 10 – DIN 1,4305:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL



stairtec >> SWR ze stali nierdzewnej AISI 303 - DIN 1.4305 - polerowany		
Kod	B mm	Wykończenie
Gradini Stairtec Swr	25	IL - Błyszczący

APLIKACJA

1. W zależności od pokrycia (ceramika/kamień lub drewno) należy wykonać otwory o średnicy 7 mm lub 6,5 mm (drewno) co 70 mm;
2. Włóż sworzeń antypoślizgowy i przymocuj go klejem odpowiednim do podłoża (FIXXTEC);
3. Za pomocą gumowego młotka wbij szpilkę do końca;
4. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju, które mogły wydostać się z krawędzi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako kołek antypoślizgowy do dostarczenia i montażu zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com