

STRIPTEC ST38


OPIS PRODUKTU



Profile STRIPTEC ST przeznaczone są do łączenia ze sobą podłóg tego samego lub różnego rodzaju i grubości. Zaokrąglony kształt tego profilu maskuje niedoskonałości krawędzi i pozwala na niewielkie przemieszczenie, kompensując różnice wzniesień do 5 mm. Może być również stosowany jako profil końcowy, przy grubości podłogi do 5 mm. Dostępna w dwóch wersjach: samoprzylepnej i przykręcanej.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium

H1 = 4 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarów, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.



AS



AB



AO

strip Tec >> ST38 z anodowanego aluminium - samoprzylepny			
Kod	B mm	Wykończenie	
ST38ASA270	38	AS - Srebrne	☒
ST38AOA270	38	AO - Złoto	☒
ST38ABA270	38	AB - Brązowy	☒

☒ SELF LINE / KIT PRE-CUT

strip Tec >> ST38 z anodowanego aluminium - nawiercane			
Kod	B mm	Wykończenie	
ST38ASF270	38	AS - Srebrne	☒
ST38AOF270	38	AO - Złoto	☒
ST38ABF270	38	AB - Brązowy	☒

Profile samoprzylepne

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, upewniając się, że temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości, usuń papier ochronny z naklejki i umieść profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
3. Profil należy dociskać równomiernie, bez uderzania młotkiem.

Profile mocowane za pomocą śrub i kołków

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Wyrównaj profil i zaznacz położenie otworów, korzystając z otworów w profilu;
3. Włóż kołki i przykręć je za pomocą wkrętów z łbem stożkowym, odpowiednich do gniazd przewidzianych w profilu (w przypadku profili osłonowych progów użyj wkrętów o średnicy 3 mm i kołków 5 x 25 mm).

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil z
połączoną górną częścią dla idealnego wykończenia podłogi.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil wykończeniowy i progowy do połączeń między
podłogami, dostarczany i montowany według zasad sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych
przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt