

STRIPTEC STB

OPIS PRODUKTU



STRIPTECST/STB oferuje szeroki wybór profili przejściowych i progowych dostępnych w różnych szerokościach i wykończeniach. Ich powierzchnia może być gładka lub żebrowana, zakrzywiona lub płaska, aby zmieścić się pod drzwiami. Modele z miedzi i aluminium nadają się do przestrzeni o dużym natężeniu ruchu.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra




Aluminium

STB25A* - H1 = 2 mm
STB35A* - H1 = 2,5 mm



Mosiądz

STB350* - H1 = 2,5 mm
STB400* - H1 = 2,5 mm



STB30 - Mosiądz

STB300* - H1 = 2 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznień, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.



AS



AB



AO

stripotec >> STB z aluminium anodowanego - samoprzylepny			
Kod	B mm	Wykończenie	
STB25ASA270	25	AS - Srebrne	⊗
STB35ASA270	35	AS - Srebrne	⊗
STB35AOA270	35	AO - Złoto	⊗
STB25AOA270	25	AO - Złoto	⊗
STB35ABA270	35	AB - Brązowy	⊗
STB25ABA270	25	AB - Brązowy	⊗

⊗ SELFLINE/KIT PRE-CUT

stripotec >> STB z aluminium anodowanego - nawiercane			
Kod	B mm	Wykończenie	
STB25ASF270	25	AS - Srebrne	⊗
STB35ASF270	35	AS - Srebrne	⊗
STB25AOF270	25	AO - Złoto	⊗
STB35AOF270	35	AO - Złoto	⊗
STB25ABF270	25	AB - Brązowy	⊗
STB35ABF270	35	AB - Brązowy	⊗



OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu mosiądzu CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wylanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



OL

stripotec >> STB z mosiądzu polerowanego - z klejem			
Kod	B mm	Wykończenie	
STB300LA270	30	OL - Błyszczący	⊗
STB350LA270	35	OL - Błyszczący	⊗
STB400LA270	40	OL - Błyszczący	⊗

⊗ SELFLINE/KIT PRE-CUT

stripotec >> STB z mosiądzu polerowanego - nawiercane			
Kod	B mm	Wykończenie	
STB300LF270	30	OL - Błyszczący	⊗
STB350LF270	35	OL - Błyszczący	⊗
STB400LF270	40	OL - Błyszczący	⊗

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

Profile samoprzylepne

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, upewniając się, że temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości, usuń papier ochronny z naklejki i umieść profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
3. Profil należy dociskać równomiernie, bez uderzania młotkiem.
4. Włóż kołki i przykręć je za pomocą wkrętów z łbem stożkowym, odpowiednich do gniazd przewidzianych w profilu (w przypadku profili osłonowych progów użyj wkrętów o średnicy 3 mm i kołków 5 x 25 mm).

Profile mocowane za pomocą śrub i kołków

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Wyrównaj profil i zaznacz położenie otworów, korzystając z otworów w profilu;
3. Włóż kołki i przykręć je za pomocą wkrętów z łbem stożkowym, odpowiednich do gniazd przewidzianych w profilu (w przypadku profili osłonowych progów użyj wkrętów o średnicy 3 mm i kołków 5 x 25 mm).

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil z
 połączoną górną częścią dla idealnego wykończenia podłogi.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil wykończeniowy i progowy do połączeń między
 podłogami, dostarczany i montowany według zasad sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych
 przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt