

TRIALJOLLY TJ


OPIS PRODUKTU



Trialjolly TJ to profil, który pozwala stworzyć eleganckie wykończenie na ścianach z okładziną ceramiczną. Kąt 45° utworzony przez profil precyzyjnie i funkcjonalnie zdobi nieestetyczną i ostrą krawędź płytki.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium

$B = H$

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczkań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpieli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złocone i chromowane.



AS



ASB

Trijolly >> TJ z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
TJ80AS270	8	AS - Srebrne
TJ100AS270	10	AS - Srebrne
TJ125AS270	12,5	AS - Srebrne

Trijolly >> Narożnik TJC z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
TJC80ASSET2	8	AS - Srebrne
TJC100ASSET2	10	AS - Srebrne
TJC125ASSET2	12,5	AS - Srebrne

trijolly >> TJT zaślepki końcowe z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
TJT80ASSET2	8	AS - Srebrne
TJT100ASSET2	10	AS - Srebrne
TJT125ASSET2	12,5	AS - Srebrne

Trijolly >> TJ z jasnego, polerowanego aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
TJ80ASB270	8	ASB - Chrom
TJ100ASB270	10	ASB - Chrom
TJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom

Trijolly >> Narożnik TJC z jasnego aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
TJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom
TJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom
TJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom

Trijolly >> TJT Zaślepka końcowa z polerowanego na jasno aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
TJT80ASBSET2	8	ASB - Chrom
TJT100ASBSET2	10	ASB - Chrom
TJT125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profiltec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm dla pokryć o grubości 4 mm.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil przyłączeniowy ścienny 45 stopni, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt