

PROWADNICE RUROWE OKRĄGŁE TTO


OPIS PRODUKTU



Profile i akcesoria do wykładzin schodowych. Pręty schodowe o przekroju pustym, trójkątne lub okrągłe, wykonane zarówno z mosiądzu, jak i aluminium, do montażu ze stałymi lub otwieranymi wspornikami, w celu łatwego czyszczenia dywanów.

DANE TECHNICZNE

Wstępnie przycięty na długość



Aluminium

Średnice (B):

TT011: $\varnothing = 11$ mm

TT013: $\varnothing = 13$ mm

TT015: $\varnothing = 15$ mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złożone i chromowane.



AO



ASB

pręt >> TTO z aluminium anodowanego		
Kod	BxL mm	Wykończenie
TT011A0080	11x800	AO - Złoto
TT011A0100	11x1000	AO - Złoto
TT011A0120	11x1200	AO - Złoto
TT013A0080	13x800	AO - Złoto
TT013A0100	13x1000	AO - Złoto
TT013A0120	13x1200	AO - Złoto
TT015A0080	15x800	AO - Złoto
TT015A0100	15x1000	AO - Złoto
TT015A0120	15x1200	AO - Złoto

pręt >> TTO z aluminium anodowanego		
Kod	BxL mm	Wykończenie
TT011A0320	11x3200	AO - Złoto
TT013A0320	13x3200	AO - Złoto
TT015A0320	15x3200	AO - Złoto

pręt >> TTO z jasnego, polerowanego aluminium		
Kod	L mm	Wykończenie
TT011ASB320	3200	ASB - Chrom

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wyłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.

CHROMOWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie uzyskuje się w procesie galwanicznym, który nadaje mu błyszczący wygląd podobny do stali nierdzewnej. Obróbka zapewnia doskonały efekt estetyczny, doskonałą odporność na agresywne działanie chemikaliów, ale ograniczoną odporność na uderzenia mechaniczne powierzchniowe i trwałe ścieranie.



OL



OC

AKCESORIA



CER



SUP



TAP

pręt >> TTO z miedzi polerowanego		
Kod	BxL mm	Wykończenie
TT011OL080	11x800	OL - Błyszczący
TT011OL100	11x1000	OL - Błyszczący
TT011OL120	11x1200	OL - Błyszczący
TT013OL080	13x800	OL - Błyszczący
TT013OL100	13x1000	OL - Błyszczący
TT013OL120	13x1200	OL - Błyszczący
TT015OL080	15x800	OL - Błyszczący
TT015OL100	15x1000	OL - Błyszczący
TT015OL120	15x1200	OL - Błyszczący

wsparcie >> Mosiężne oczko do rury okrągłej		
Kod	R mm	Wykończenie
SUP120L	6	OL - Błyszczący
SUP140L	7	OL - Błyszczący
SUP160L	8	OL - Błyszczący
SUP120C	6	OC - Chrom

wsparcie >> Zawias mosiężny do rury okrągłej		
Kod	R mm	Wykończenie
CER120L	6	OL - Błyszczący
CER140L	7	OL - Błyszczący
CER160L	8	OL - Błyszczący

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

pręt >> TTO z mosiądzu polerowanego		
Kod	BxL mm	Wykończenie
TT0110L320	11x3200	OL - Błyszczący
TT0130L320	13x3200	OL - Błyszczący
TT0150L320	15x3200	OL - Błyszczący

wspornik >> z mosiądzu do zamknięcia rury okrągłej		
Kod	R mm	Wykończenie
TAP110L	5,5	OL - Błyszczący
TAP130L	6,5	OL - Błyszczący
TAP150L	7,5	OL - Błyszczący
TAP110C	5,5	OC - Chrom

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Ułóż biegacza dokładnie, podążając za profilami stopni;
3. Zamocuj wsporniki za pomocą śrub w ustalonej odległości obliczonej na podstawie profilu i centrując prowadnicę;
4. Włóż profil do wspornika, ostrożnie rozciągając prowadnicę tak, aby była napięta i bez zmarszczek, a następnie zamknij wspornik.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil rurowy
z podporami mocującymi.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil do mocowania bieżników schodowych, dostarczany
i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com