

WALLPROTECTION WB


OPIS PRODUKTU



Listwy przypodłogowe z żywicy syntetycznej, barwiona w masie, stosowana aby ukryć skutki zużycia i uszkodzeń. Gładka powierzchnia sprawia, że jest łatwa w czyszczeniu i bardziej higieniczna niż tradycyjne listwy przypodłogowe. Dostępne w różnych kolorach i szerokiej gamie opcji dwukolorowych. Ze względów sanitarnych profil jest wygięty, co pozwala na „wbudowanie” go w podłogę metodą zgrzewania na zimno w celu uzyskania całkowicie jednorodnego wykończenia. Dzięki specjalnemu składowi materiału i specjalnemu zagłębieniu w dnie listwę tę można również zgrzewać chemicznie z podłogą z PCV, co często jest wymagane przez standardy higieniczne. Profil cokołowy WB można łączyć z innymi profilami z zakresu ochrony ścian – narożnikami (WA) i zderzakami (WP).

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Żywica syntetyczna

H1 = 15,8 mm

OPIS MATERIAŁU

Żywica syntetyczna

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.

ochrona ścian >> WB z żywicy syntetycznej Pełny Full Body Colored Resintop		
Kod	B mm	Wykończenie
WB100P11/22270	100	P11 - Biały + Pastelowy Szary
WB100P11/11270	100	P11 - Biały + Pure White
WB100P22/22270	100	P22 - Szary + Pastelowy Szary

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieś klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usuń papier ochronny z kleju i umieść profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostateczne płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, listwa przypodłogowa o właściwościach wstrząsoodpornych i samogasnących.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec pełniący funkcję listwy przypodłogowej i zabezpieczającej przed uderzeniami, z dwukolorowym wykończeniem wykładziny lub podłogi w celu ochrony dylatacji obwodowej, przeznaczony do stosowania na wykładzinach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt