



cubetec™ CU-FI



CUBETEC permette di realizzare una finitura precisa e decorativa tra pavimenti posati allo stesso livello, provvedendo alla protezione dei bordi delle piastrelle in modo duraturo e resistente ai carichi.

CUBETEC usato soprattutto a pavimento, permette la realizzazione di giunti decorativi, terminali per ceramica, unioni ed accostamenti tra pavimenti diversi, creazioni di contorni per zerbini.

Disponibile in acciaio inox lucido AISI 304, in due diverse larghezze della parte in vista.



Sezione quotata scala 1:1



CUBETEC CU-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Profilo con parte in vista larga 8 mm.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	CU	80	IL/IS
Acciaio inox AISI 304	10	CU	100	IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)	12,5	CU	125	IL/IS
Lunghezza: 2,70 metri				

CUBETEC FI-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Profilo con parte in vista larga 27 mm.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Materiale:	8	FI	80	IL/IS
Acciaio inox AISI 304	10	FI	100	IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)	12,5	FI	125	IL/IS
Lunghezza: 2,70 metri				