



Abschlußprofile für Textilbeläge wie Teppiche oder Kokosfaser. Diese Profile umschließen und schützen die Belagskante dauerhaft. Zusätzlich können eventuelle Verlege- oder Zuschnittsfehler überdeckt werden.

carpetec



**CARPETEC MA 24 A\*A Aluminium eloxiert (selbstklebend)**


Druckprofil für weiche Bodenbeläge. Die untere, selbstklebende Seite gewährleistet eine wirksame Befestigung auf dem Untergrund.



	B=mm	Art.		
Material:	24	MA	24	ASA
Aluminium eloxiert extrudiert	24	MA	24	AOA
	24	MA	24	ABA
Länge: 2,70 m				
☒ 0,90 / 1,35 m				

**CARPETEC MS 26 A\* Aluminium eloxiert (gebohrt oder selbstklebend)**


Druckprofil mit geringer Sichtfläche für eine perfekte Feinbearbeitung. Erhältlich in der gebohrter (A\*F) oder selbstklebender (A\*A) Version.



Material:	26	MS	26	ASF/A
Aluminium eloxiert extrudiert	26	MS	26	AOF/A
	26	MS	26	ABF/A
Länge: 2,70 m				
☒ 0,90 / 1,35 m				

**CARPETEC MS 26 OLN Messing poliert**


Profil aus poliertem Messing beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Zur Verwendung bei allen Belagstypen und zur Verwirklichung von ästhetischen Ansprüchen.



Material:	26	MS	26	OLN
Messing				
Ausführung: Poliert (OLN)				
Länge: 2,70 m				
☒ 0,90 / 1,35 m				

**CARPETEC MD 43 A\*F Aluminium eloxiert**


Geeignet als Abschlußprofil für Teppichböden und Läufer. Die breite Oberfläche des Profils ermöglicht eine nicht definitive Befestigung mittels Doppelklebeband.



Material:	43	MD	43	ASF
Aluminium eloxiert extrudiert	43	MD	43	AOF
	43	MD	43	ABF
Länge: 2,70 m				

**CARPETEC MD 43 A\*D Aluminium eloxiert Silber (gezackt)**

Die Ausführung mit gezackter Basis ist für die Feinbearbeitung von Spannteppichen geeignet.



Material:	43	MD	43	ASD
Aluminium eloxiert extrudiert	43	MD	43	AOD
	43	MD	43	ABD
Länge: 2,70 m				

☒ Mit Sonderstanzung Selfline erhältliche Längen 0,90/1,35m