





Profils d'arrêt pour sols souples comme moquette et coco.  
En y appliquant une certaine pression, ces profils se serrent et bloquent le revêtement textile d'une façon durable, en masquant les défauts de coupe et en préservant le bord.

carpetec



**CARPETEC MA 24 A\*A Aluminium anodisé (avec adhesive)**


Profil à pincement pour sols souples. Le côté inférieur, autocollant, lui garantit une adhérence efficace sur les surfaces du support, sans créer d'épaisseur.



	B=mm	Art.		
Matériau:	24	MA	24	ASA
Aluminium anodisé extrudé	24	MA	24	AOA
	24	MA	24	ABA
Longueur : 2,70 mètres				
☒ 0,90 / 1,35 mètres				

**CARPETEC MS 26 A\* Aluminium anodisé (percé / ou avec adhesive)**


Profil à pincement avec une surface visible réduite, pour une finition soignée mais discrète. Disponible version percée (A\*F) et adhesivée (A\*A).



Matériau:	26	MS	26	ASF/A
Aluminium anodisé extrudé	26	MS	26	AOF/A
	26	MS	26	ABF/A
Longueur : 2,70 mètres				
☒ 0,90 / 1,35 mètres				

**CARPETEC MS 26 OLN Laiton poli**

Profil en laiton garantissant une bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques, assurant également une finition habituelle et durable.




Matériau:	26	MS	26	OLN
Laiton extrudé				
Finition : Polie (OLN)				
Longueur : 2,70 mètres				
☒ 0,90 / 1,35 mètres				

**CARPETEC MD 43 A\*F Aluminium anodisé (percé)**

Convient pour border latéralement moquette et tapis d'escalier.


Ruban bi-adhésif applicable sur l'envers pour une fixation non définitive au support.



Matériau:	43	MD	43	ASF
Aluminium anodisé extrudé	43	MD	43	AOF
	43	MD	43	ABF
Longueur : 2,70 mètres				

**CARPETEC MD 43 A\*D Aluminium anodisé (dentelé)**

La version avec base dentelée a été conçue pour assurer la pose de la moquette en tension.



Matériau:	43	MD	43	ASD
Aluminium anodisé extrudé	43	MD	43	AOD
	43	MD	43	ABD
Longueur : 2,70 mètres				

☒ Longueurs disponibles en kit SELFLINE pre-coupés 0,90/1,35 m