


coflex CE

Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. Il giunto **COFLEX CE** deve essere dimensionato a seconda dello spessore della piastrella e non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di $0,5 \div 1$ mm.

La posa avviene con lo stesso collante usato per il rivestimento. Idonei esclusivamente per traffico pedonale: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento. In coincidenza con il giunto di rivestimento deve essere frazionata anche la caldana.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.



Sezione quotata scala 1:1
(CE 90*)



COFLEX CE-P* Resina sintetica

Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	7	CE	70	P10/P23
	9	CE	90	P10/P23
	11	CE	110	P10/P23
Variante colore interno: Trasparente (P10), Grigio cemento (P23)	13	CE	130	P10/P23
	15	CE	150	P10/P23
Lunghezza: 2,70 metri				