




# coflex CF

Giunti di frazionamento in materiale sintetico per posa a malta. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.


Moduli suggeriti 16 m<sup>2</sup> (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1

### INSTALLAZIONE:

- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.



### COFLEX CF-P\* Resina sintetica coestrusa

Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm		Art.	
Materiale: PVC	23	CF	230	P10/P23
	35	CF	350	P10/P23
	45	CF	450	P10/P23
Colore: Grigio + Interno Trasparente (P10), Grigio cemento (23)				
Lunghezza: 2,70 metri				