




coflex **CTL**

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile, molto resistente al passaggio di carichi.

Ideale per il grès porcellanato, nei centri commerciali ed in tutte le grandi superfici. Valido con il marmo per la levigabilità.

Grazie agli angoli in metallo protegge i maggiori danni ai bordi delle piastrelle, che sono particolarmente esposti agli stress meccanici e possono facilmente creparsi e sbeccarsi in presenza di traffico intenso pedonale e di autovetture. Le ali laterali metalliche sono state disegnate in maniera da assorbire e distribuire i carichi e le tensioni incidenti sulla superficie piastrellata. La zona di dilatazione ha una durezza di ottimo compromesso tra i requisiti di flessibilità e resistenza.

Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CTL 150*)



COFLEX CTL-AN* Alluminio naturale + Inserto levigabile

Impieghi tipici sono le concessionarie di auto e le officine.

È il materiale più utilizzato perché combina le caratteristiche di protezione degli spigoli e di resistenza con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti è preferibile l'utilizzo della serie in ottone od acciaio inox.



	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio	8	CTL	80	AN 51/23/32
	10	CTL	100	AN 51/23/32
	12,5	CTL	125	AN 51/23/32
Finitura: Naturale (AN)	15	CTL	150	AN 51/23/32
	20	CTL	200	AN 51/23/32
	25	CTL	250	AN 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	30	CTL	300	AN 51/23/32
	Lunghezza: 2,70 metri			

COFLEX CTL-ON* Ottone + Inserto levigabile

Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici.

Adatto per uso interno ed esterno. Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l'utilizzo di materiali più classici e tradizionali.



	H=mm		Art.	
Materiale: Ottone	8	CTL	80	ON 51/23/32
	10	CTL	100	ON 51/23/32
	12,5	CTL	125	ON 51/23/32
Finitura: Naturale (ON)	15	CTL	150	ON 51/23/32
	20	CTL	200	ON 51/23/32
	25	CTL	250	ON 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	30	CTL	300	ON 51/23/32
	Lunghezza: 2,70 metri			

COFLEX CTL-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + Inserto levigabile

Profilato a freddo da acciaio tipo AISI 304.

Consigliato per settore alimentare, ospedaliero e cucine.

Progetti tipici: cucine, ristoranti, mense, magazzini e fabbriche, data le ottime caratteristiche di resistenza meccanica.

Ideale anche per progetti in cui si richieda un look moderno. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno. Buona resistenza alla corrosione.



	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	CTL	80	IL 51/23/32
	10	CTL	100	IL 51/23/32
	12,5	CTL	125	IL 51/23/32
Finitura: Semi-lucida (IL)	15	CTL	150	IL 51/23/32
	20	CTL	200	IL 51/23/32
	25	CTL	250	IL 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	30	CTL	300	IL 51/23/32
	Lunghezza: 2,70 metri			