





interjolly IJ


INTERJOLLY verbessert die Ausführung der Kante zwischen Wand- und Bodenbelag und dient zusätzlich als Dehnungsprofil. Das Profil wird bei der Verlegung dank der Lochung seines Befestigungsschenkel unter den Belag verankert. Es kann als Verbindung zwischen Wand und Badewanne, Dusche oder Arbeitsplatte in der Küche eingesetzt werden und somit die traditionelle Silikonfuge, die mit der Zeit abdunkelt und von Bakterien angegriffen wird, ersetzen. Durch die abgerundete Form ist dieses Profil sehr leicht zu reinigen.



Querschnitt Edelstahl



Querschnitt PVC



INTERJOLLY IJ-P* Kunststoff beschichtet

Farbiges Kunststoffprofil zur Anwendung in den verschiedensten Bereichen. Der verwendete Kunststoff mit Stabilisatoren ist gegen handelsübliche verdünnte Chemikalien, mechanische Beanspruchung und Kratzer beständig.

Material: Resintop	Farbe		H=7,5mm	
	11= Reinweiß	IJ	75	P11
12= Weiß	IJ	75	P12	
22= Pastellgrau	IJ	75	P22	
31= Bahamabeige	IJ	75	P31	

Material: Resintop	Farbe		H=9,5mm	
	11= Reinweiß	IJ	95	P11
12= Weiß	IJ	95	P12	
22= Pastellgrau	IJ	95	P22	
31= Bahamabeige	IJ	95	P31	

INTERJOLLY IJ-IL Edelstahl poliert V2A - DIN 1.4301

Edelstahl V2A ist beständig gegen Korrosion. Daher ist es besonders im Nahrungsbereich und in Bereichen mit chemischer Belastung (wie z.B. in Großküchen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, Bäder, usw.) einsetzbar. Ideal im Privatbereich als Verbindung zwischen Wand und Arbeitsplatte in Küchen.

Material: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301)	H=mm		Art.	
	8	IJ	80	IL
10	IJ	100	IL	

Ausführung: halbpoliert (IL)

Länge: 2,70 m